

# RAKENNUSJÄRJESTYS

EHDOTUS 5.3.2025

PARAINEN

# Sisällys

<b>Johdanto</b>	<b>7</b>
<b>YLEISTÄ</b>	<b>8</b>
<b>1 § Rakennusjärjestyksen tehtävä ja tavoite</b>	<b>8</b>
<b>2 § Rakennustapaohjeet</b>	<b>8</b>
<b>3 § Rakennushankkeen ja toimenpiteen ennakkolausunnot</b>	<b>8</b>
<b>4 § Määritelmiä</b>	<b>8</b>
<b>5 § Rakennuskohteen sopeutuminen ympäristö- ja kaupunkikuvaan rakennuspaikoilla ja yleisillä alueilla</b>	<b>11</b>
5.1 § Yleiset määräykset	11
5.2 § Rakennuskohteen sopeutuminen ranta-alueilla	11
5.3 § Suunnittelijat ja työnjohtajat ja rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuu	12
5.4 § Tekniset laitteet julkisivussa	12
5.5 § Korjausrakentaminen	12
<b>6 § Rakennuskohteen sijoittaminen maisemaan</b>	<b>12</b>
6.1 § Rakennuskohteen sijoittuminen rakennuspaikalle	12
6.2 § Rakennuskohteen korkeusasema	13
6.3 § Rakennuskohteen korkeusasema ranta-alueilla ja muilla alavilla alueilla	14
<b>7 § Tontin rajan ylittäminen katu- tai muulle yleiselle alueelle</b>	<b>14</b>
7.1 § Rakennuksen vähäiset ylitykset yleisille alueille	14
7.2 § Rakennukseen kiinnitettävän kevyen suojan tai mainoksen vähäiset ylitykset yleisille alueille	14
<b>8 § Tontin sisäisen rakennusalan rajan ylittäminen</b>	<b>15</b>
<b>9 § Vesihuolto</b>	<b>15</b>
9.1 § Juomavesi	15
9.2 § Jätevesien käsittely	15
<b>10 § Jätehuolto</b>	<b>15</b>
10.1 § Kiinteistön jätehuolto	15
10.2 § Alueelliset keräilypisteet	16
<b>11 § Pihamaan johdot ja rakenteet</b>	<b>16</b>
<b>12 § Maanalainen rakentaminen</b>	<b>16</b>
<b>13 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen osoitmerkintä</b>	<b>16</b>
<b>14 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen valaistus</b>	<b>17</b>

<b>15 § Mainos- ja tekniset laitteet</b>	<b>17</b>
15.1 § Yleiset määräykset	17
15.2 § Valaistut laitteet	17
15.3 § Siirrettävät laitteet	17

## **ERITYISET MÄÄRÄYKSET RAKENNETTAESSA ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE**

**18**

<b>16 § Vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen ilman poikkeamislupaa</b>	<b>18</b>
--	-----------

<b>17 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset, rakentamisen määrä ja käyttötarkoitus</b>	<b>18</b>
17.1 § Yleiset määräykset	18
17.2 § Rakennuspaikan koko ja rakennuspaikalle asetetut vaatimukset	19
17.3 § Asuinrakennuspaikkaa koskevat määräykset	19
17.4 § Vapaa-ajanasunnon rakennuspaikka	19
17.5 § Elinkeinon harjoittamisen rakennuspaikka	20
17.6 § Puhtaan siirtymän rakennuspaikka	20
17.7 § Muut rakennuspaikat	20
17.8 § Kerrokset, kellari- ja ullakkotilojen rakentaminen	20
17.9 § Terassit ja räystäät	21

<b>18 § Eläinsuojat</b>	<b>21</b>
18.1 § Rakentamisen määrä	21
18.2 § Etäisyysvaatimukset	21

## **RAKENTAMINEN ERITYISALUEILLA**

**22**

<b>19 § Arvokkaat ja suojellut ympäristöt ja kohteet</b>	<b>22</b>
19.1 § Arvokkaan kulttuuriympäristöalueen ja kohteen määritelmä	22
19.2 § Arvokkaan kulttuuriympäristöalueen ja kohteen yleiset määräykset	22
19.3 § Suojellun rakennuksen määritelmiä	22
19.4 § Selvitysvaatimukset	23

<b>20 § Rakentaminen pohjavesialueilla</b>	<b>23</b>
20.1 § Pohjaveden suojelu ja pilaantumisen estäminen	23
20.2 § Selvitysvaatimukset	23
20.3 § Maalämpökaivojen ja -järjestelmän sijoittaminen pohjavesialueille	23

<b>21 § Pilaantunut maaperä</b>	<b>23</b>
21.1 § Selvitysvaatimukset	23
21.2 § Ilmoitusvaatimus	24
21.3 § Määräys	24

<b>22 § Haitalliset yhdisteet</b>	<b>24</b>
22.1 § Ilmoitusvaatimus	24
22.2 § Selvitysvaatimukset	24
22.3 § Määräys	24

22.4 § Selvitysvaatimukset	24
<b>23 § Melun ja värinän huomioiminen</b>	<b>25</b>
23.1 § Yleiset määräykset	25
23.2 § Selvitysvaatimukset	25
<b>LUONNON MONIMUOTOISUUS RAKENTAMISESSA</b>	<b>26</b>
<b>24 § Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen kaikilla rakennuspaikoilla</b>	<b>26</b>
24.1 § Yleiset määräykset	26
24.2 § Pihan rakentaminen	26
24.3 § Selvitysvaatimus	26
<b>25 § Lintuturvallinen rakentaminen</b>	<b>27</b>
<b>26 § Erityismääräykset</b>	<b>27</b>
<b>PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN</b>	<b>28</b>
<b>27 § Piha-alueen suunnittelu ja rakentaminen</b>	<b>28</b>
27.1 § Yleiset määräykset	28
27.2 § Korjausrakentamista koskeva erityismääräys	28
<b>28 § Piha-alueen korkeusasema</b>	<b>28</b>
<b>29 § Pengerrykset ja tukimuurit</b>	<b>28</b>
<b>30 § Ajoneuvoliittymä ja liikennejärjestelyt, pelastustie</b>	<b>29</b>
30.1 § Ajoneuvoliittymä	29
30.2 § Liikennejärjestelyjen turvallisuus	29
30.3 § Pelastustie	29
<b>31 § Auto- ja polkupyöräpaikat</b>	<b>29</b>
31.1 § Moottoriajoneuvot ja sähköiset liikumisvälineet	29
31.2 § Polkupyöräpaikat	30
<b>32 § Jätehuolto ja varastointitilat</b>	<b>30</b>
32.1 § Jätehuolto	30
<b>33 § Kiinteistön lumet</b>	<b>31</b>
<b>34 § Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet</b>	<b>31</b>
<b>RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKAMINEN</b>	<b>32</b>
<b>35 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen</b>	<b>32</b>
35.1 § Yleismääräys	32
35.2 § Selvitysvaatimukset	32
35.3 § Purkamistyön toteuttaminen	32

35.4 § Tontin siistiminen purkamisen jälkeen	32
--	----

## **RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUDESTA VAPAUTETUT KOHTEET 33**

### **36 § Luvanvaraisuudesta vapautetut uudisrakentamiskohteet ja niitä koskevat määräykset 33**

36.1 § Yleismääräys	33
36.2 § Aidat ja tukimuurit, meluvallit	34
36.3 § Mastot, piiput, tuulivoimalat, pylonit ja yhdyskuntaa palvelevat laitteet	34
36.4 § Aurinkokeräinjärjestelmät	35
36.5 § Ilmalämpöpumput	35
36.6 § Maalämpö, keräin	35
36.7 § Jätevesijärjestelmät ja kuivakäymälät	35
36.8 § Vesijohdot, viemärijärjestelmä, salaojat, sadevesijärjestelmä	36
36.9 § Julkisivuun kiinnitettävät laitteet	36
36.10 § Laiturit, aallonmurtajat ja rantaterassit ja muut vastaavat rakennelmat	36
36.11 § Rannan rakentaminen	37
36.12 § Kasvihuoneet ja kasvutunnelit	37
36.13 § Lantalat, lietesäiliöt ja laakasiilot	37
36.14 § Siilot ja varastointisäiliöt	37
36.15 § Liikuteltavat laitteet	37
36.15.1 § Liikuteltavan laitteen varastointi omalla kiinteistöllä	37
36.15.2 § Liikuteltavassa laitteessa majoittuminen	38
36.15.3 § Saunalautta	38
Luvan varaisuudesta on vapautettu vesistöön sijoitettava saunalautta, kun	38
36.16 § Talousrakennukset ja rakennelmat	38
36.17 § Aluerakentaminen	39
36.18 § Mainokset ja opasteet	39

### **37 § Luvanvaraisuudesta vapautettavat korjaus- ja muutostyöt 40**

37.1 § Yleismääräys	40
37.2 § Käyttötarkoituksen muutos	40
37.3 § Kantavien rakenteiden korjaaminen	40
37.4 § Julkisivumuutos	40
37.5 § Asuinrakennusten terassien ja parvekkeiden lasittaminen	41
37.6 § Savupiiput ja tulisijat	41
37.7 § LVI-tekniikka, kaivot, vesijohdot, viemärit, ilmanvaihto, salaojat	42
37.8 § Sisäilmakorjaukset	42
37.9 § Vesieristeet	42
37.10 § Lämmöneristeet	42
37.12 § Märkätilan rakentaminen tai korjaaminen	42

### **38 § Luvanvaraisuudesta vapautettavat puunkaatomisluvut ja muut maisematyöluvut 42**

38.1 § Puun kaataminen	42
38.2 § Täyttäminen, louhiminen, paaluttaminen, kaivaminen	43

## **YLEISET ALUEET, JULKINEN KAUPUNKITILA 44**

### **39 § Julkinen kaupunkitila 44**

39.1 § Kadut, torit ja muut liikennealueet	44
39.2 § Julkisen kaupunkitilan rakennelmat ja laitteet	44
39.3 § Virkistysalueiden rakentaminen	44
39.4 § Julkisen kaupunkitilan rannat ja laiturit	44
39.5 § Tapahtumien järjestäminen	45
<b>RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT</b>	<b>46</b>
<b>40 § Työmaan perustaminen, käyttö ja siistiminen</b>	<b>46</b>
40.1 § Työmaan perustaminen ja aitaaminen	46
40.2 § Työmaasta tiedottaminen	46
40.3 § Säilytettävä puusto	46
40.4 § Työmaan siisteys	46
40.5 § Työmaasta aiheutuvien haittojen vähentäminen ja torjuminen	46
40.6 § Työmaan jätehuolto	47
40.7 § Työmaan siistiminen töiden päätyttyä	47
40.8 § Katualueen ja muun yleisen alueen kaivulupa	47
40.9 § Naapurin alueen, katualueen tai muun yleisen alueen käyttäminen	47
<b>RAKENNUSKOHTEN JA YMPÄRISTÖN YLLÄPITO</b>	<b>48</b>
<b>41 § Rakennuskohteen ja sen ympäristön hoitaminen</b>	<b>48</b>
<b>42 § Työajoneuvojen ja laitteiden säilyttäminen rakennuspaikalla</b>	<b>48</b>
<b>43 § Rakentamattomat tontit ja muut alueet</b>	<b>48</b>
<b>44 § Rakennuksen käyttöikä ja materiaalivalinnat</b>	<b>48</b>
44.1 § Käyttöiän määrittäminen	48
44.2 § Materiaalivalinnat	48
44.3 § Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen	49
<b>ERINÄISET MÄÄRÄYKSET, LIITTEET</b>	<b>50</b>
<b>45 § Rakennusjärjestyksen voimaantulo</b>	<b>50</b>

## Johdanto

Parainen on kaupunki, joka koostuu tuhansista saarista ja luodoista, joista rakennettuja on noin 1200. Parainen on yhdistelmä saaristoa, taajamia, maaseutua ja teollisuutta. Paraisilla on rantaviivaa 6346 km eli enemmän kuin koko Suomessa on mannerrantaviivaa.

Paraisten keskustan kalkkiesiintymä näkyy sekä luonnossa että kulttuurimaisemassa. Luonnon vaihtelevuus, kalliomäet ja niiden välissä rehevät laaksot runsaine kasvillisuuksineen ovat ympäristölle tyypillisiä. Rannat ovat sisäsaaristossa reheviä ja ruovikkoisia, ja siirryttäessä ulkosaaristoon rannat muuttuvat kallioisimmiksi ja kasvillisuus matalammaksi ja karummaksi. Ainutlaatuinen luonto, kalkin ympärille syntynyt teollisuus, edullisiin luonnon olosuhteisiin perustuva maatalous, meren läheisyys ja runsas saaristo ovat vuosisatojen ajan muovanneet Paraisille kulttuurimaiseman, jota haluamme vaalia ja jota toivomme myös rakentajiemme kunnioittavan.

Alue on ollut asuttuna vuosituhansien ajan. Asuminen rannan läheisyydessä on ollut ensiarvoista. Saariston rakentamista on leimannut ankara ilmasto, mikä ajan myötä on myötävaikuttanut rakentamisen laatuun ja rakentamistapaan. Rakennukset ja kyläalueet on pyritty suunnittelemaan siten, että ne tarjoavat parhaan mahdollisen suojan ilmastoa vastaan yhdistettynä hyviin näköaloihin. Kaupungin alueella on erilaisia muinaismuistoja ja valtakunnallisesti arvokkaita alueita, esimerkiksi Paraisten keskustan Vanhan Malmin alue, Kirkkojen ympäristöt Iniössä-, Houtskarissa, Korppoossa ja Nauvossa, Atun kartanon alue ja Kuitian kartanon alue. Lisäksi alueeseen kuuluu Saaristomeren kansallispuisto, sekä UNESCO:n biosfäärialue, joka on ainoa laatuaan koko maailmassa.

Saaristoympäristö on ainutlaatuinen ja sen monimuotoisuus saariston eri alueilla on suuri. Rantarakentaminen on toteutettava varoen ja kestävyysnäkökohdat huomioon ottaen. Perinteisessä rakentamisessa kestävyysnäkökohdat on kauttaaltaan asetettu etusijalle, minkä vuoksi näiden ihanteiden on oltava lähtökohtana myös tulevaisuudessa.

Rakennusjärjestyksen tavoitteena on luoda energiatehokas, turvallinen, terveellinen, viihtyisä, sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö. Lisäksi kansallisen saaristo-ohjelman tavoitteena on luoda mahdollisuudet pysyvään asumiseen, elinkeinon harjoittamiseen sekä riittävästi näitä tukevia palveluita luontoa, ympäristöä ja saariston perinteisiä arvoja kunnioittaen maailman suurimpaan asuttuun saaristoon.

Rakennusjärjestyksen tehtävänä on tiedottaa ja ohjata rakentamista koko kaupungin alueella. Rakennusjärjestyksen säännöksillä pyritään mahdollistamaan tilanne, jossa yhdessä kaavoituksen kanssa saadaan aikaan hyvät mahdollisuudet rakentaa toimiva elinympäristö, joka täyttää myös yritystoiminnan tarpeet.

Tavoitteena on luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää ympäristöä ottaen huomioon myös lasten, ikäihmisten ja erityisryhmien tarpeet.

Maakuntakaava, yleis- ja asemakaavamääräykset, rakennusjärjestys, rakentamistapaohjeet ja muut ohjeet antavat lähtökohdan suunnittelulle rakentamisen sopeuttamiseksi kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin.

# YLEISTÄ

## 1 § Rakennusjärjestyksen tehtävä ja tavoite

Rakentamislain ja asetusten sekä muiden alueiden käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi kunnassa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty.

Alueilla, joiden yleis- ja asemakaavoissa viitataan rakennusjärjestykseen, on noudatettava voimassa ollutta rakennusjärjestystä seuraavalla tavalla:

**Kaavat, joissa sovelletaan 13.1.2005 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen §7:**

Lemlahden saaren osayleiskaava 28.4.1997 (ja siihen jälkepäin tehdyt muutokset)

Våno-Mielisholmin osayleiskaava 22.10.1993 (ja siihen jälkepäin tehdyt muutokset)

Stormälö-Lillmälön osayleiskaava 19.7.1989 (ja siihen jälkepäin tehdyt muutokset)

### Viittaus

Rakentamislaki 17.4 §

## 2 § Rakennustapaohjeet

Rakentamisen ohjaamiseksi kunta voi antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden on edistettävä alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista.

Paraisten kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen laatimat paikalliset ohjeet on julkaistu kaupungin kotisivuilla.

## 3 § Rakennushankkeen ja toimenpiteen ennakkolausunnot

Kun rakennuskohde tai toimenpide sijoittuu tai kohdistuu arvokkaaseen ympäristöön tai suojeltuun kohteeseen, tulee kiinteistön omistajan tai haltijan hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä selvittää yhdessä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa eri tahojen lausuntotarpeet ja mahdolliset toimenpidettä rajoittavat tekijät.

### Viittaus

Rakentamislaki 66 §, 67 §

## 4 § Määritelmiä

**Ranta-alue** Ranta-alueen leveys vaihtelee vesistön ja maasto-olosuhteiden mukaan. Ranta-alue ulottuu rantaviivasta sisämaahan päin niin pitkälle kuin rakentamisella on vaikutusta vesistöön. Ranta-alue ulottuu yleensä enintään 200 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.



**Rantavyöhyke** Rantavyöhykkeellä tarkoitetaan rannan läheisyydessä olevaa vyöhykettä, jonka luonnonolosuhteisiin meren tai vesistön vaikutus ulottuu ja joka maisemallisesti mielletään rantaan kuuluvaksi tai jolle kohdistuu erilaisia rantaa hyödyntäviä maankäyttötarpeita. Rantavyöhyke on yleensä noin 100 metriä leveä vyöhyke riippuen maaston olosuhteista.

**Suunnittelutarve ranta-alueella**, meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalla rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennuskohdetta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakentamisluvan myöntämisen perusteena. (Alueidenkäyttölaki 72 §)

**Julkisella kaupunkitilalla** tarkoitetaan tilaa, joka on asemakaavassa määritelty katu-, katuaukio-, tori-, puisto-, virkistys- tai liikennealueeksi tai joka on asemakaava-alueen ulkopuolella edellä mainitussa käytössä.

**Rakennuksella** tarkoitetaan erillistä, kiinteää, paikallaan pysyttäväksi tarkoitettua, omalla sisäänkäynnillä varustettua kohdetta, joka sisältää katettua ja seinien erottamaa tilaa. Kerrosalaan lasketaan vähintään 7 m<sup>2</sup>:n kokoiset rakennukset.

**Rakennuskohteella** tarkoitetaan rakennusta, katosta tai rakennelmaa, jolla voi olla vaikutusta ympäröivään alueiden käyttöön ja jonka toteuttamisessa on otettava huomioon olennaisia teknisiä vaatimuksia, sekä erityistä toimintaa varten rakennettavaa aluetta, josta aiheutuu vaikutuksia sitä ympäröivien alueiden käytölle.

**Rakennelmiksi** luokitellaan kerrosalaltaan alle 7 m<sup>2</sup>:n kevytrakenteiset rakennuskohteet, kuten vajat, kasvihuoneet, huvimajat, kylpytynnyrit, kesäkeittiöt, leikkimökit, katokset ja jätesuojat. Lisäksi laitteet, kuten puistomuuntamot ja muut vastaavat laitteet ovat rakennelmia. Rakennelma ei yleensä kuluta kerrosneliöihin tarkoitettua rakennusoikeutta.

**Katos** on rakennelma, jonka yhteenlasketuista seinäpinta-aloista on avointa vähintään 30 %. (rakentamislaki HE)

**Pientaloilla** tarkoitetaan rivitaloja ja yksi- tai kaksiasuntoisia asuinrakennuksia.

**Vapaa-ajanasunnolla** tarkoitetaan osavuotiseen tai ympärivuotiseen virkistys- ja vapaa-ajankäyttöön tarkoitettua asuntoa.

**Sivuasunnolla** tarkoitetaan päärakennuksessa sijaitsevaa tai sen kanssa samassa pihapiirissä sijaitsevaa asuinrakennusta

**Majoitusrakennuksella** tarkoitetaan rakennusta, jota voidaan käyttää lyhytaikaiseen majoittumiseen ja jonka asukkaat vaihtuvat jopa päivittäin.

**Saunarakennuksella** tarkoitetaan rakennusta, jonka huoneistoalasta yli kolmasosa on saunaa palvelevia tiloja (löylyhuone, pesuhuone, pukuhuone yms.). Rakennuksessa voi olla takka, mutta ei ruuanlaittomahdollisuutta.

**Vierasrasmaja tai aitta on talousrakennus**, jossa ei ole ruuanlaittomahdollisuutta eikä saunaa. Rakennuksessa voi olla lämmitys ja se voi olla eristetty. Vierasmajarakennuksia voi olla rakennuspaikalla yksi / päärakennus rakennusoikeuden puitteissa.

**Ympärivuotinen vierasmaja**, joka käyttää osan päärakennuksen rakennusoikeudesta, palvelee päärakennuksen käyttötarkoitusta, jonka voi varustaa myös ruuanlaittomahdollisuudella, on rakentamisluvan varainen rakennus.

**Talousrakennuksella** tarkoitetaan rakennusta, joka kuuluu päärakennuksen kanssa samaan pihapiiriin. Talousrakennus voi olla varasto, autosuoja, **venevaja**, sauna, vierasmaja tai muu

vastaava päärakennuksen käyttötarkoitusta palveleva rakennus. Talousrakennus voi olla lämmitetty tai kylmä.

**Pihapiirillä** tarkoitetaan rakennuksia, jotka muodostavat ehjän toiminnallisen kokonaisuuden.

**Rakennusalalla** tarkoitetaan kaavassa merkittyä rakennusten ja katosten sijoittumiseen tarkoitettua alaa.

**Pohja-alalla** tarkoitetaan rakennuksen maasta varaamaa pinta-alaa.

**Kokonaisalaa** käytetään rakennustietojen siirtämisessä valtion tietokantaan. Kokonaisalaaan lasketaan kaikki muut tilat paitsi parvekkeet, katokset ja alle 1,6 metriä korkeat sisätilat.

**Bruttoala** on kaikki lämmitetyt ja kylmät ulkoseinien rajaamat tilat yhteenlaskettuna, myös alle 1,6 metriä matalat sisätilat.

**Kerrosala** lasketaan ulkoseinien ulkomittojen mukaisesti, yli 1,6 metriä korkeat sisätilat mukaan lukien. Tarkemmat laskentaohjeet löytyvät RT-kortistosta.

**Kerrosala (250 mm)** on kerrosala, josta on vähennetty erillisen ohjeiden mukaiset vähennysalat. Ulos avautuva tekninen tila, jonka koko on perusteltu toiminnan kannalta, voidaan vähentää kerrosalasta.

**Huoneistoala** ilmoitetaan asuinhuoneistoissa ja se lasketaan erillisen RT-kortiston ohjeen mukaan.

**Räystääs** on rakennuksen ulkoseinän ulkopuolella oleva rakennuksen seinää suojaava katon osa, yleensä noin 0,6 metriä leveä, korkeintaan 1,2 metriä leveä. Tätä leveämmät räystäät lasketaan koko leveydeltään katoksiksi.

**Ullakko** on rakennuksen ylimmän kerroksen päällä oleva ei täyskorkea kerros. Ullakkokerroksen lattiatason ja ulkoseinän ja räystäään liittymän välinen etäisyys tulee olla alle 1,6 metriä.

**Kellari** on rakennuksen alimman kerroksen alla oleva pääosin maanalainen tila.

**Kiinteistörasite** on kiinteistön oikeus käyttää toisen kiinteistön aluetta (polku, tie, veneväylä, muu kulkuyhteys; auto- tai venepaikka tms.).

**Rakennusrasite** on kiinteistön oikeus käyttää toisen kiinteistön rakennelmia tai rasittaa toista kiinteistöä rakennelmilla.

**Tontti** on asemakaava-alueella kaavan mukainen kiinteistö, joka on muodostettu tontiksi.

**Rakennuspaikka** voi olla tontti tai kiinteistö tai osa kiinteistöstä, joka on osoitettu kaavassa tai muutoin todettu sopivaksi rakennuspaikaksi.

## **Viittaus**

[Rakentamislaki 2 §](#)

# RAKENNUSKOHTTEEN RAKENTAMINEN

## 5 § Rakennuskohteen sopeutuminen ympäristö- ja kaupunkikuvaan rakennuspaikoilla ja yleisillä alueilla

### 5.1 § Yleiset määräykset

Rakennuspaikkaa valittaessa ja rakennusta suunniteltaessa on otettava huomioon maaston muodot, olemassa oleva ympäristö ja rakennuskohteet.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, julkisivumateriaaleihin ja värikyseen. Avoimet maastot ja jyrkänteet eivät yleensä sovellu rakennuspaikoiksi. Erityisesti rannan läheisyydessä tulee kasvillisuutta säilyttää rakentamisen ja rannan välissä.

Rakennuspaikan kasvillisuus, arvokkaat reuna-alueet, merkittävät luonnon kauneusarvot ja erikoiset luonnonesiintymät, kuten siirtolohkareet, yksittäiset puut avoimilla paikoilla ja muut vastaavat luonnonerikoisuudet, on säästettävä.

Rakennuspaikka tulee liittää sopivin istutuksin ympäröivään maisemaan. Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen sopivaan asuun.

Tekniset laitteet tulee sijoittaa siten, etteivät ne haittaa asumista eivätkä muun lähialueiden käyttöä.

Kyläalueilla rakentaminen on sovitettava kylän ominaiseen rakennustapaan. Uudis-, lisä- ja korjausrakentamisen tulee sopeutua ympäröivän alueen rakennustapaan sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, värikyksen sekä julkisivujäsentelyn osalta. Erityisesti asiaan on kiinnitettävä huomiota alueilla, joilla rakennuskanta on muodostunut yhtenäiseksi.

Talusrakennuksen suunnitteluun ja sopeuttamiseen päärakennukseen on myös kiinnitettävä huomiota. Rakennuspaikalla rakennusten ja rakennelmien tulee muodostaa ympäristökvaltaan harmoninen kokonaisuus.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä etukäteen, soveltuuko rakennuspaikka rakennushankkeen toteuttamiseen, kun otetaan huomioon suojelulliset-, historialliset- ja luontoarvot sekä ennusteet muuttuvista ilmasto-olosuhteista.

### 5.2 § Rakennuskohteen sopeutuminen ranta-alueilla

Rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava siten, että tontin puusto ja muu kasvillisuus, pinnanmuodot sekä luonnonarvot säilyvät mahdollisimman luonnonmukaisina.

Rakennuksen sijainnin rakennuspaikalla ja etäisyyden rantaviivasta tulee olla sellainen, että rantamaiseman luonnonmukaisuus säilyy.

Rakennuskohteiden tulee olla värisävyltään hillittyjä ja maisemaan sopeutuvia.

### **5.3 § Suunnittelijat ja työnjohtajat ja rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuu**

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennuskohde suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten mukaisesti suunnittelijoiden sekä vastaavan työnjohtajan avulla.

Rakennuskohteet tulee suunnitella ja suunnittelu dokumentoida. Rakennuskohteet tulee toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

#### **Viittaus**

Rakentamislaki 91 §, 92 §, 93 §, 94 §, 96 §, 97 §, 98 §

### **5.4 § Tekniset laitteet julkisivussa**

Julkisivuissa näkyvät ilmanvaihtokoneet ja konehuoneet, niihin liittyvät laitteet, johdot ja kanavat sekä muut tekniset laitteet on suunniteltava kaupunkikuvaan/maisemaan ja rakennukseen sopeutuviksi.

Laitteiden äänitaso tulee suunnitella ympäristö huomioiden.

#### **Viittaus**

35/30 dB LAeq asumistiloissa, ohjeavot koskevat myös naapurin asuinrakennusta ja piha-aluetta.

### **5.5 § Korjausrakentaminen**

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa rakennuskohteen kunnosta ja käytettävyydestä sekä sen turvallisuudesta ja terveellisyydestä.

Rakennuskohteen julkisivujen korjaus- ja muutostöissä tulee pyrkiä vaalimaan rakennuskohteelle ominaista tyyliä ja piirteitä.

Julkisessa rakennuksessa ja asuin-, majoitus- tai työpaikkarakennuksessa olevan terveyshaitan korjaaminen edellyttää kuntotutkimuksen tekemistä ennen korjaussuunnitelmien laatimista ja rakentamislupaa.

#### **Viittaus**

Rakentamislaki 42 §, 140 §, 141 §

## **6 § Rakennuskohteen sijoittaminen maisemaan**

### **6.1 § Rakennuskohteen sijoittuminen rakennuspaikalle**

Rakennuskohteiden, rakennusten ja katosten tulee sijaita asemakaava-alueella rakennusalalla ja yleiskaava-alueella rakentamiseen tarkoitettulla alueella ja kaavoittamattomalla alueella päärakennuksen kanssa samassa pihapiirissä. Jos kaavassa ei muuta määrätä, niin rakennuksen, rakennelman ja laiturin tulee sijaita vähintään 4 metriä naapurin kiinteistön rajasta ja 8 metriä naapurin rakennuksesta.

### **Rakentamaton vyöhyke**

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, maiseman säilyttämiseksi ja kulttuuriympäristön vaalimiseksi tulee ranta-alueelle jättää rakentamaton vyöhyke, jonka etäisyys on keskiveden mukaisesta rantaviivasta vähintään 15 metriä. Alle 15 metrin päässä rantaviivasta voi myös sijaita venevaja, jos siihen on rakennusoikeus lisäksi yksi alle 7 m<sup>2</sup>:n vaja/uimahuone sekä kylpytynnyri. Sauna, joka on alle 20 m<sup>2</sup> voi sijaita vähintään 10 metrin päässä keskiveden mukaisesta rantaviivasta, jos siihen on erityinen syy ja muuten määräykset voidaan täyttää.

### **Rakennuksen etäisyys rantaviivasta**

Kokonaisalaltaan korkeintaan 30 m<sup>2</sup>:n suuruinen rakennuskohde tulee sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta.

Kokonaisalaltaan korkeintaan 100 m<sup>2</sup>:n suuruinen rakennuskohde tulee sijoittaa vähintään 30 metrin etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta.

Kokonaisalaltaan korkeintaan 200 m<sup>2</sup>:n suuruinen rakennuskohde tulee sijoittaa vähintään 40 metrin etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta.

Kokonaisalaltaan yli 200 m<sup>2</sup>:n suuruinen rakennuskohde tulee sijoittaa vähintään 50 metrin etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta.

### **Paloturvallinen rakentaminen**

Rakennuskohteen rakentamisessa tulee noudattaa palomääräyksiä ja riittäviä etäisyyksiä aluepalovaaran estämiseksi. Tällaisia rakennuksia, jotka tulee sijoittaa vähintään 4 metrin päähän rajasta ja 8 metriä naapurirakennuksista, ovat esimerkiksi: tulisijalliset grillikatokset ja kesäkeittiöt, ajoneuvo- ja työkonekatokset ja rakennukset, katokset ja rakennukset, joissa varastoidaan polttoainetta, lämpö-, akku-, energiakontit tai vastaavat rakennuskohteet.

Vähäiset rakennelmat, kuten piiput ja mastot, tulee sijoittaa 2 kertaa korkeutensa verran naapurin rajasta (lumen ja jään putoamisvaara, henkilöturvallisuus).

Palovaarallista rakennusta (esim. savusauna, viljakuivaamo) ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi omalla kiinteistöllä olevaa rakennusta tai toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä 20 metriä lähemmäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla.

### **Viite**

Rakentamislaki 42 §, 44 §, 45 §, 46 §,

### **6.2 § Rakennuskohteen korkeusasema**

Rakennus tulee sijoittaa maaston olosuhteet huomioiden niin, että maaston leikkaukset ja täytöt minimoidaan. Lisäksi rakennuksen tulee sopeutua ympäristön rakennusten, maaston, kunnallistekniikan ja katupinnan korkeusasemaan. Jos sokkeli tai terassi jää maastollisista syistä korkeaksi, tulee se sopeuttaa olemassa olevaan ympäristöön. Maisemassa näkyvien korkeiden tolppien tai sokkelin varaan rakentamista on vältettävä.

Rakennuskohteen perustamissyvyyttä ja alinta lattiakorkeutta määriteltäessä on otettava huomioon viemäriverkoston padotuskorkeus, pohja- ja tulvaveden korkeus sekä perustusten kuivatusmahdollisuus.

Alin suositeltava lattian rakentamiskorkeus Paraisilla on +2,40 m N Par -järjestelmässä (+2,88 m N2000-järjestelmässä). Pitkien ja matalien lahtien päässä on lisättävä veden kallistumisesta aiheutuva lisä. Jos tarkempia laskelmia ei ole, käytetään arvoa 30 cm. Talousrakennuksen alin lattiakorkeus on 2,0 m N Par-järjestelmässä ( + 2,48 m N2000-järjestelmässä). Venevajan ja uimahuoneen voi rakentaa korkeusohjeiden estämättä.

Rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan voidaan edellä mainitusta poiketa rakentamisluvan tai poikkeamisluvan yhteydessä vain erityisestä syystä.

### **6.3 § Rakennuskohteen korkeusasema ranta-alueilla ja muilla alavilla alueilla**

Rakentaminen on sijoitettava tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskin hallinta on muutoin varmistettava.

Rakennuksen korkeusasemaa määritettäessä tulee ottaa huomioon myös rakennuksen käyttötarkoitus, rakennustapa ja vesistön ominaispiirteistä johtuva lisäkorkeus (esim. jään työntyminen rantaan ja aallot).

Rakennettaessa ranta-alueelle rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee riittävässä määrin ottaa huomioon vedenkorkeuden vaihtelut.

## **7 § Tontin rajan ylittäminen katu- tai muulle yleiselle alueelle**

### **7.1 § Rakennuksen vähäiset ylitykset yleisille alueille**

Mikäli rakennuksen saa rakentaa tontin, kadun tai muun yleisen alueen vastaiselle rajalle, voidaan rakenteen osa, routaeristeet, räystäät, erkkerit, parvekkeet, salaojat, perustukset ja muut tekniset laitteet tai yleisen liike- tai muun näihin verrattavan rakennuksen pääsisäänkäynnin suojakatos ulottaa katualueelle tai erityisestä syystä muulle yleiselle alueelle erikseen sovitusti maanomistajan kanssa. Sopimuksen perusteella hakijan tulee hakea rasitteen perustamista rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rajan ylityksistä ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen käytölle. Rakennus tulee aina rakentaa kiinteistön rajojen sisäpuolelle.

### **7.2 § Rakennukseen kiinnitettävän kevyen suojan tai mainoksen vähäiset ylitykset yleisille alueille**

Sijoitettaessa tontille myynti-, tiedotus-, mainos- tai muuta vastaavaa laitetta, ikkuna- tai ovimarkiisia, terassin aurinko- tai sateensuojaa tai vastaavaa tulee noudattaa seuraavaa:

- Rakennukseen kiinnitettävä markiisi tai vastaava rakennelma saa ulottua 0,6 metriä tontin rajan yli katualueelle tai muulle yleiselle alueelle, sillä edellytyksellä, että maanpinnan ja laitteen alimman osan välinen vapaa korkeus on vähintään 2,4 metriä.
- Laitte on kiinnitettävä tukevasti eikä se saa haitata alla tai vieressä sijaitsevan liikenneväylän käyttöä.
- Laitteen on sovellettava rakennukseen ja ympäristöön.
- Laitte on pidettävä kunnossa ja rikkoutunut laite on välittömästi poistettava.

## 8 § Tontin sisäisen rakennusalan rajan ylittäminen

Rakennus ja rakennusosat saavat erityisestä syystä ulottua asemakaavassa määrätyn tontin sisäisen rakennusalan rajan yli seuraavasti:

- 1) rakennuksen perustusrakenteet ja kellarin rakenteet maanpinnan alapuolella
- 2) erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet, kuistit, portaat ja muut vastaavat rakennusosat enintään 1,5 metriä, jolloin niiden leveys saa olla enintään 1/3 julkisivun pituudesta. Katolliset ulokkeet eivät saa kuitenkaan ulottua 4 metriä lähemmäksi naapuritontin tai -rakennuspaikan rajaa.
- 3) ulkoseinän lisäeristys, tekniset laitteet ja muu vastaava rakenteellinen asia

Rajan ylityksistä ei saa aiheutua huomattavaa haittaa ympäristölle tai naapureille.

Tontin tai rakennuspaikan vahvistetun rakennusruudun rajan yli ulottuvat erkkerit ja muut rakennusalaan laskettavat ulkonemat eivät kuitenkaan lisää sallittua kerrosalaa.

Katonlape, joka on lähempänä kuin 2 metriä naapurin rajaa tai katualuetta tulee varustaa lumiestein. Katon lape, johon asennetaan aurinkopaneeleita, tulee varustaa riittävän korkeilla lumiesteillä.

## 9 § Vesihuolto

### 9.1 § Juomavesi

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liityttävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon. Toiminta-alueen ulkopuolella lupahakemuksessa on osoitettava riittävän ja laadullisesti hyvän juomaveden saannin mahdollisuus. Toiminta-alueen ulkopuolella juomaveden laadusta on esitettävä todistus asuinrakennuksen käyttöönoton yhteydessä.

### 9.2 § Jätevesien käsittely

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön on liityttävä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Toiminta-alueen ulkopuolella on noudatettava ympäristönsuojelun lainsäädäntöä ja -määräyksiä.

## 10 § Jätehuolto

### 10.1 § Kiinteistön jätehuolto

Kiinteistön jätehuollolle on esitettävä paikka jo rakennuslupavaiheen asemapiirroksessa. Yksittäinen jäteastia, korkeintaan 660 l, on sijoitettava vähintään 4 metrin päähän ja jätekatos vähintään 8 metrin päähän asuin- tai työpaikkarakennuksesta.

Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja välivarastointipaikat sekä jätteiden käsittelypaikat, tulee toteuttaa ja varustaa siten, että jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä ei aiheudu ilman, ympäristön, maaperän, vesistön tai pohjavesien pilaantumisaavaa. Jätteiden keräily- ja

välivarastointipaikat ja -säiliöt sekä jätteiden kompostointi kiinteistöllä tulee toteuttaa siten, että haittaeläimien pääsy niihin estetään.

Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä.

Asuintalon yhteydessä oleva jätehuoltopiste on pyrittävä rajaamaan aidalla tai istutuksin.

## **10.2 § Alueelliset keräilypisteet**

Alueelliset keräilypisteet tulee toteuttaa liikenneturvallisesti.

## **11 § Pihamaan johdot ja rakenteet**

Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä olevat johdot ja rakenteet on selvitettävä suunnittelun yhteydessä.

Yleiselle alueelle rakennettavista rakenteista, laitteista, johdoista ja kaapeleista on toimitettava tarkepiirustukset kaupungille kahden (2) viikon kuluessa työn päättymisestä.

## **12 § Maanalainen rakentaminen**

Maan alle rakennettaessa on selvityksin varmistuttava, ettei rakentamisella ole vaikutusta ympäristössä jo olemassa olevien maanpäällisten eikä maanalaisten rakenteiden ja johtoverkoston ja niiden käyttöturvallisuuteen.

Maanalainen rakennusosa lasketaan kerrosalaan, jos se on kerroksen ulkoseinälínjan ulkopuolella.

## **13 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen osoitemerkintä**

Rakennetun rakennuspaikan omistajan tai haltijan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan riittävän korkea osoitenumero ja mahdollinen porrashuoneen tunnus, joka selkeästi erottautuu taustastaan.

Milloin rakennus ei ulotu katuun, liikenneväylään tai tontin sisäiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava tontille johtavan ajoväylän alkupäähän. Saarissa osoitenumero on sijoitettava yhteysaluslaiturin yhteyteen.

Katujen kulmassa sijaitsevaan rakennukseen on molempien katujen puolelle asennettava kyseiselle kadulle vahvistettu osoitenumero.

Asemakaava-alueella osoitenumerot ja -kirjaimet on valaistava.

Porrashuoneen sisääntulokerroksessa tulee olla ulkoa päin luettavissa olevat huolto- ja isännöintipalvelujen yhteystiedot.



## **14 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen valaistus**

Tontin valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovittava siten, että ne lisäävät alueen turvallisuutta ja viihtyvyyttä, eivätkä tarpeettomasti ja haitallisesti luo ympäristöönsä häiriövaloa. Valaisinten tulee soveltua kunkin alueen ominaispiirteeseen ja kaupunkikuvaan.

## **15 § Mainos- ja tekniset laitteet**

### **15.1 § Yleiset määräykset**

Rakennuspaikalle tai yleiselle alueelle sijoitettavan laitteen muodon, värityksen ja rakenteen tulee sopeutua rakennukseen ja ympäristöön.

Laitte on kiinnitettävä tukevasti eikä se saa haitata yleisen tai naapuri alueen käyttöä ja kunnossapitoa.

Laitteet on pidettävä kunnossa. Rikkinäiset laitteet on korjattava tai poistettava välittömästi.

### **15.2 § Valaistut laitteet**

Laitteen valoteho ei saa olla merkittävästi voimakkaampi kuin ympäristön valaistus. Laitte ei saa aiheuttaa estohäikäisyä tai syttyä ja sammua toistuvasti pimeällä eikä sen näytöllä saa esittää voimakkaasti välkkyviä kuvia. (Rakentamislain 42 §, yli 2 m<sup>2</sup> vaatii aina luvan)

### **15.3 § Siirrettävät laitteet**

Laitetta ei saa sijoittaa suojatielle.

Siirrettäviä mainoslaitteita ei saa sijoittaa jalankulkuun varatuille alueille, ellei vapaan kulkutilan leveydeksi jää vähintään 2 metriä.

# ERITYISET MÄÄRÄYKSET RAKENNETTAESSA ASEMAKAAVA- ALUEEN ULKOPUOLELLE

## **16 § Vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen ilman poikkeamislupaa**

Vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, ei edellytä poikkeamislupaa eikä suunnittelutarvealuetta koskevien sijoittamisen edellytysten tarkastelua ennen rakentamisluvan myöntämistä, kun rakennuspaikka täyttää seuraavat ehdot:

1. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla ranta-alueella vähintään 4 000 m<sup>2</sup>, ranta-alueen ulkopuolella vähintään 3 000 m<sup>2</sup> ja kyläalueilla vähintään 2000 m<sup>2</sup>
2. Rakennuspaikalle on ympärivuotinen kiinteä tieyhteys tai lautta- tai yhteysalusyhteys
3. Rakennuspaikalle ei aiheudu tulvan vaaraa
4. Rakennuspaikka liitetään keskitettyyn jätevesiverkostoon tai jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten ehdot
5. Rakennuspaikan läheisyydessä on muuta vakituista asumista
6. Palvelut sijaitsevat kohtuullisella etäisyydellä rakennuspaikasta
7. Rakennuspaikalla noudatetaan rakennusjärjestyksen määräyksiä

## **17 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset, rakentamisen määrä ja käyttötarkoitus**

### **17.1 § Yleiset määräykset**

Rakennuspaikan on oltava sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään rakentamiseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakentamiseen riittävä.

Muutos-, jälleenrakennus-, peruskorjaus- ja vähäisiä laajennustöitä voidaan tämän pykälän vaatimuksista riippumatta suorittaa, jos rakennuspaikka pysyy samana ja jos se muilta osin täyttää rakentamislain 45 ja 46 §:n vaatimukset.

Ennakoimattoman tapahtuman seurauksena tuhoutuneen rakennuksen jälleenrakentaminen on aina sallittua tämän rakennusjärjestyksen määräysten estämättä, sikäli kuin rakennus täyttää voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

## **17.2 § Rakennuspaikan koko ja rakennuspaikalle asetetut vaatimukset**

Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla ranta-alueella vähintään 4 000 m<sup>2</sup>, ranta-alueen ulkopuolella vähintään 3 000 m<sup>2</sup> ja kyläalueilla vähintään 2000 m<sup>2</sup>. Alle 10 000 m<sup>2</sup>:n suuruisille saarille ei voida muodostaa rakennuspaikkoja. Rannalle muodostettavalla uudella rakennuspaikalla tulee olla vähintään 50 metriä rantaviivaa.

## **17.3 § Asuinrakennuspaikkaa koskevat määräykset**

Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500 m<sup>2</sup>. Kun kyseessä on 5 000 m<sup>2</sup>:ä pienempi rakennuspaikka, rakennusoikeus on korkeintaan 8 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Asutokäyttöön tarkoitettulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen rakennuksen, joista toisen asunnon tulee olla sivuasunto. Asutokäyttöön tarkoitettujen rakennusten kerrosala saa olla enintään 300 m<sup>2</sup>, josta sivuasunnon osuus saa olla enintään 80 m<sup>2</sup>. Sivuasunnon saa myös sijoittaa erilliseen rakennukseen, mutta samaan pihapiiriin päärakennuksen kanssa. Sivuasuntoa ei voi erottaa omaksi kiinteistöksi lohkomalla, vaan se muodostaa yhteneväisen rakennuspaikan päärakennuksen kanssa.

Lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa tarpeellisia talousrakennuksia ja/tai sellaisia harraste- ja työtiloja, jotka eivät aiheuta ympäristölle haittaa, yhden saunarakennuksen, yhden vierasmajarakennuksen ja yhden savusaunarakennuksen. Talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 m<sup>2</sup>, josta ranta-alueella saunarakennuksen suurin sallittu kerrosala on 30 m<sup>2</sup>, erillisen savusaunan 15 m<sup>2</sup> ja vierasmajan 25 m<sup>2</sup>. Sivuasuntoa, vierasmajaa, saunaa ja muita talousrakennuksia ei saa lohkoa erilliseksi rakennuspaikaksi.

Työtilojen/elinkeinon harjoittamiseen tarkoitettujen tilojen (työ-, myymälä- ja toimistotilojen) osuus voi olla 30 % rakennuspaikan sallitusta kerrosalasta. Elinkeinon harjoittaminen ja toiminta ei saa häiritä asumista tai naapureita. Toiminta ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista eikä häiriötä naapurustolle eikä sen yhteydessä saa olla rumentavaa varastointia. Rakennuspaikan tulee olla liikenteellisesti sopivalla paikalla toimintaan nähden. Työtiloja/elinkeinon harjoittamiseen tarkoitettuja tiloja ei saa lohkoa erilliseksi rakennuspaikaksi.

Yhden venevajan (veneiden säilytyspaikan) rakentaminen omaan rantaan perinteiseen saaristolaistyyliin on sallittua, kun se on perusteltua elinkeinon tai ammatin harjoittamisen kannalta tai olemassa olevan kulttuurimaiseman täydentämiseksi ja ylläpitämiseksi taikka vakinaisen asuinpaikan yhteyteen. Rakennuksen koko ja harjan korkeus tulee olla sopusuhtainen maisemaan nähden.

Yli 50 m<sup>2</sup> ylittävä katoksen ala lasketaan kerrosalaan pientalon rakennuspaikalla ja muilla rakennuspaikoilla yli 120 m<sup>2</sup> ylittävä osa lasketaan kerrosalaan. Rakennusoikeuden lisäksi erillisiä katoksia ala saa olla korkeintaan yhteensä 50 m<sup>2</sup>/rakennuspaikka.

## **17.4 § Vapaa-ajanasunnon rakennuspaikka**

Kaupunki on jaettu sisäsaaristoon sekä ulkosaaristoon, karttaliite 1.

Sisäsaaristossa rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala on enintään 335 m<sup>2</sup>. Kun kyseessä on 5 000 m<sup>2</sup>:ä pienempi rakennuspaikka, on rakennusoikeus korkeintaan 8 % rakennuspaikan pinta-alasta, mutta korkeintaan 335 m<sup>2</sup>. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksihuoneistaisen vapaa-ajanasunnon, yhden saunarakennuksen, yhden vierasmajan ja yhden savusaunan sekä kolme muuta talousrakennusta.

Päärakennus saa olla kerrosalaltaan enintään 200 m<sup>2</sup>, saunarakennus 30 m<sup>2</sup> ja vierasmaja 25 m<sup>2</sup>. Lisäksi asumista palvelevia talousrakennuksia voidaan rakentaa enintään 80 m<sup>2</sup>. Sallitun kokonaiskerrosalan puitteissa rakennuspaikalle voidaan rakentaa erillinen savusauna kerrosalaltaan enintään 15 m<sup>2</sup>.

Ulkosaariston rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 280 m<sup>2</sup>. Kun kyseessä on 5 000 m<sup>2</sup>:ä pienempi rakennuspaikka, rakennusoikeus on korkeintaan 6 % rakennuspaikan pinta-alasta, mutta korkeintaan 280 m<sup>2</sup>. Rakennuspaikalle voi rakentaa yhden yksihuoneistaisen vapaa-ajanasunnon, yhden saunarakennuksen, yhden vierasmajan ja yhden savusaunan sekä kaksi muuta talousrakennusta.

Päärakennus saa olla kerrosalaltaan enintään 150 m<sup>2</sup>, ranta-alueella saunarakennus 25 m<sup>2</sup> ja vierasmaja 25 m<sup>2</sup> sekä lisäksi asumista palvelevia talousrakennuksia voidaan rakentaa enintään 80 m<sup>2</sup>. Sallitun kokonaiskerrosalan puitteissa rakennuspaikalle voidaan rakentaa erillinen savusauna kerrosalaltaan enintään 15 m<sup>2</sup>.

### **17.5 § Elinkeinon harjoittamisen rakennuspaikka**

Kokonaisrakennusoikeus on korkeintaan 15 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Elinkeinon harjoittamiseen tulee varata riittävän suuri maa-alue. Toiminta ei saa häiritä ympärillä olevaa asumista eikä alentaa oman rakennuspaikan arvoa.

### **17.6 § Puhtaan siirtymän rakennuspaikka**

Puhtaan siirtymän rakennuspaikan vähimmäispinta-ala asemakaava-alueilla ulkopuolella on 5 000 m<sup>2</sup> ja sen rakennusoikeus on korkeintaan 20 % pinta-alasta.

### **17.7 § Muut rakennuspaikat**

Jos rakennusoikeutta ei ole määritelty tai rakennuspaikka ei kuulu mihinkään yllä mainittuun kategoriaan, on rakennusoikeus 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

### **17.8 § Kerrokset, kellari- ja ullakkotilojen rakentaminen**

Asemakaava-alueen ulkopuolella ~~saa~~ voi rakennuksen ja rakennelman pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja sijoittaa maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli rakennus korkeusasemansa ja julkisivunsa suhteen sopeutuu rakennuspaikan maastomuotoihin sekä ympäristöön. Lisäksi pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja voidaan rakentaa kahteen kerrokseen, sen käyttötarkoitus ja soveltuminen rakennettuun ympäristöön huomioon ottaen on mahdollista.

Talousrakennuksessa tiloja voi olla kuitenkin vain yhdessä kerroksessa sekä kellarissa tai ullakolla.

Rantavyöhykkeellä rakennuksessa voi olla tiloja yhdessä kerroksessa ja sen lisäksi pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja voi olla ullakolla ja kellarissa.

## **17.9 § Terassit ja räystäät**

Rakennuksessa on hyvä olla räystäät suojaamassa rakennusta paahteelta ja sateelta. Räystääs voi olla enintään 1,2 metriä leveä. Tätä leveämmät räystäät ovat katettuja terasseja.

Katettuja terasseja saa olla maksimissaan puolet (50 %) maantasokerroksen pinta-alasta. Tätä suuremmat katetut terassit lasketaan kerrosalaan. Terassit ovat eristämättömiä tiloja. Terassin seinistä 30 % tulee olla avattavissa.

## **18 § Eläinsuojat**

### **18.1 § Rakentamisen määrä**

Eläinsuojan rakentaminen on sallittua asemakaava-alueen ulkopuolelle. Lemmikeille tarkoitettujen suojien lisäksi asemakaavoitetulle alueelle voi tilapäisesti sijoittaa kesän ajaksi suojia esimerkiksi lampaille tai kanoille. Eläinten pitämiseen tarkoitettut ulkoalueet tulee olla tarkoitukseen sopivia ja eläinten pidosta ei saa aiheutua ympäristölle tai terveydelle haittaa.

Asemakaava-alueen ulkopuolelle, yli 5 000 m<sup>2</sup>:n rakennuspaikalle, saa rakentaa eläinsuojan tai eläinten ulkoilualueen, 1–3 hevosen tai ponin tallin tai muun eläimen suojan (esim. lehmän, lampaan, alpakan, kanojen, kukkojen, strutsien), koirametsän tai muun vastaavan alueen, mikäli rakennuspaikka on siihen sopiva ja ulkotarha- ja laidunalueet ja muut määräykset tämän mahdollistavat. Ulkotarha- ja laidunalueiden tulee sijaita riittäväällä etäisyydellä (§ 18.2) talousvesikaivoista, valtaojista, naapureista ja vesistöistä.

Alle 2 hehtaarin kokoiselle kiinteistölle ei saa sijoittaa navettaa, sikalaa, hevostallia tai muuta vastaava eläinsuojaa isoille kotieläimille.

Eläinten pitämisessä tulee noudattaa lisäksi ympäristönsuojelulainsäädäntöä ja Ruokaviraston ja terveystarkastajan ohjeita.

### **18.2 § Etäisyysvaatimukset**

Eläinsuojia koskevista etäisyys- ja sijoittamisvaatimuksista sekä lannan käsittelystä ja varastoinnista säädetään tarkemmin ympäristönsuojelumääräyksissä sekä asetuksilla VNA 1250/2014 ja 1328/2013.

Eläinsuojan, maneesin, lantalan ja ulkotarhan vähimmäisetäisyyden naapuritontin rajaan tulee olla vähintään 50 metriä, kun rajan tuntumassa on asutusta, päiväkotia, koulu tai muita häiriintyviä kohteita.

#### **Viittaus**

[Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja... 1250/2014 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX®](#)

# RAKENTAMINEN ERITYISALUEILLA

## 19 § Arvokkaat ja suojellut ympäristöt ja kohteet

### 19.1 § Arvokkaan kulttuuriympäristöalueen ja kohteen määritelmä

Arvokkailla kulttuuriympäristöalueilla ja -kohteilla tarkoitetaan seuraavia alueita ja kohteita:

- 1) museoviraston tekemään inventointiin perustuvat valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
- 2) rakennusperintölailla suojellut rakennukset
- 3) valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet (VAMA)
- 4) maakuntakaavassa osoitetut maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, jotka käsittävät sekä maisema- että rakennetun kulttuuriympäristön alueita
- 5) kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa osoitetut paikallisesti arvokkaat rakennuskohteet ja -alueet
- 6) asema-, yleis- ja osayleiskaavoissa osoitetut kaupunkikuvallisesti tai kulttuuriympäristöllisesti arvokkaat alueet ja alueen osat, joissa rakennettu ympäristökuva säilytetään
- 7) yleis- ja osayleiskaavoissa osoitetut erilliset arvokkaat rakennukset tai muut kohteet

### 19.2 § Arvokkaan kulttuuriympäristöalueen ja kohteen yleiset määräykset

Arvokkaille kulttuuriympäristö- ja maisema-alueille rakentamista suunniteltaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä rakennuskohteen sijoittumiseen ympäristöön, maisemaan ja rakennuskantaan ja alueen ominaispiirteiden säilyttämiseen niin, että kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot säilyvät. Rakennuskohteen rakentaminen edellyttää rakentamislupaa arvokkaalla ympäristöalueella tai kun muutetaan tai korjataan arvokasta rakennuskohdetta

Alueella olevaa rakennuskantaa ja pihapiirejä tulee säilyttää ja korjata perinteitä vaalien. Rakentamisen tulee tapahtua alueen kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja korostetusti huomioiden (materiaalit, mittasuhteet, aukotus, värytys, tyyli).

### 19.3 § Suojellun rakennuksen määritelmiä

Kun kaavamääräys tai suojelupäätös kieltää rakennuksen julkisivun tyylin ja ominaispiirteiden muuttamisen, tällaiseksi katsotaan julkisivun, katon, ovien ja ikkunapuitteiden ja -karmien materiaalin, värytyksen sekä ikkunajaon muuttaminen.

Kun suojelu koskee rakennuksen sisätiloja, tyylin ja ominaispiirteiden muuttamiseksi katsotaan sisäkaton, seinien, listojen, helojen ja valaisinten sekä kiinteiden kalusteiden muuttaminen.

## **19.4 § Selvitysvaatimukset**

Rakennettaessa tontille, jonka asemakaava on ollut voimassa yli 13 vuotta, on tontin mahdolliset kulttuuriarvot selvitettävä.

Kun toimenpide kohdistuu arvokkaaseen kulttuuriympäristökokonaisuuteen tai -kohteeseen tai suojeltuun rakennukseen, on sen käyttötarkoituksen tai sisätilojen muuttamiseksi oltava hyvissä ajoin yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen sekä pyydettävä museoviranomaisen lausunto muutoshankkeesta ja kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta.

Kun toimenpide kohdistuu Paraisten keskustassa olevaan Vanhan Malmin alueeseen, tarvitaan Vanhan Malmin toimikunnan lausunto.

## **20 § Rakentaminen pohjavesialueilla**

### **20.1 § Pohjaveden suojeleminen ja pilaantumisen estäminen**

Pohjaveden suojeleminen ja pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla sekä vedenhankintavesistöjen valuma-alueilla rakennustöitä tehtäessä.

Ainoastaan puhtaiden hulevesien imeyttäminen alueelle on mahdollista.

Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille jätettävä riittävä suojakerros ja täyttömassojen on oltava laadultaan täyttöön soveltuvia puhtaita maa-aineksia.

### **20.2 § Selvitysvaatimukset**

Pohjavesialueilla rakentamista suunniteltaessa on tarvittaessa tutkittava rakentamisen vaikutukset pohjaveden laatuun, korkeusasemaan ja virtauksiin.

Rakentaminen tärkeillä pohjavesialueilla ja pohjaveden pysyvä alentaminen edellyttää pohjaveden hallintasuunnitelmaa ja tarkkailuohjelmaa.

### **20.3 § Maalämpökaivojen ja -järjestelmän sijoittaminen pohjavesialueille**

Maalämpökaivojen ja maalämpöjärjestelmän sijoittaminen pohjavesialueelle edellyttää rakentamisluvan lisäksi vesilain mukaista lupaa.

## **21 § Pilaantunut maaperä**

### **21.1 § Selvitysvaatimukset**

Jos tontin tai ympäröivän alueen maaperä on pilaantunut tai sen epäillään pilaantuneen, maaperä on tutkittava.

Kun rakennuslupaa haetaan alueelle, joka saattaa olla pilaantunut, hakijan on liitettävä hakemukseen selvitys maaperän laadusta sekä selvitys toimenpiteistä, joihin on tämän johdosta ryhdyttävä.

Pilaantuneen maan käsittelystä ja sitä koskevista lupa-asioista päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

### **21.2 § Ilmoitusvaatimus**

Pilaantuneesta maa-alueesta ja sen puhdistamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

### **21.3 § Määräys**

Pilaantunut maaperä on puhdistettava rakentamiseen soveltuvaksi ennen rakentamiseen ryhtymistä.

## **22 § Haitalliset yhdisteet**

Jos rakennuspaikka sijaitsee radonpitoisella alueella tai jos täyttömaa sisältää radonpitoista materiaalia, on rakennuksen rakenteita suunniteltaessa varmistuttava siitä, ettei radon pääse rakennuksen sisätiloihin.

### **22.1 § Ilmoitusvaatimus**

Jos rakentamiseen liittyvän suunnittelun tai rakennustyön aikana havaitaan haitallisia yhdisteitä (esim. radon ja arseeni), on siitä viipymättä ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle.

### **22.2 § Selvitysvaatimukset**

Erityissuunnitelmissa tulee esittää rakenteelliset ratkaisut radonin torjumiseksi, joilla huolehditaan siitä, ettei rakennettavien uusien ja peruskorjattavien asuin- ja työtilojen huoneilman radonpitoisuus ylitä valtakunnallisia ohjearvoja.

### **22.3 § Määräys**

Jos maaperän puhtautta ei pystytä tutkimuksin selvittämään, voi rakennusvalvontaviranomainen määrätä luvanhakijan varmistamaan rakennuksen alapohjarakenteiden ja ilmanvaihdon suunnittelun keinoin, että maaperässä mahdollisesti olevat haitalliset yhdisteet eivät pääse rakennuksen sisätiloihin.

### **22.4 § Selvitysvaatimukset**

Rakennustyöstä johtuvat pohjaveteen kohdistuvat lyhytaikaisetkin muutokset edellyttävät asiantuntijan laatimaa pohjaveden hallintasuunnitelmaa ja siihen liittyvää pohjaveden tarkkailuohjelmaa.



## **23 § Melun ja tärinän huomioiminen**

### **23.1 § Yleiset määräykset**

Rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja korjaamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennukseen ulkoapäin tunkeutuvan melun, runkomelun sekä tärinän torjuntaan rakennuksen käyttötarkoitus huomioiden.

Rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja korjaamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuksesta lähtevän melun, runkomelun sekä tärinän torjuntaan rakennuksen käyttötarkoitus ja ympäristö huomioiden.

Maanteiden ja katujen läheisyydessä rakennuspaikan maaperään liikenteestä mahdollisesti aiheutuva tärinä tai runkomelu tulee ottaa huomioon rakennusten sijoittamisessa ja rakenteiden suunnittelussa.

### **23.2 § Selvitysvaatimukset**

Liikenteen aiheuttamat maaperän tärinätasot tulee selvittää tarvittaessa mittauksin.

Rakennettaessa tie- tai katumelualueille tulee tarvittaessa todentaa ääneneristävyyden riittävyys melumittauksella ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Suunniteltaessa rakennukseen ulkoisia teknisiä laitteita, on niiden soveltuvuus ja toimivuus kyseisellä paikalla varmistettava.

Suunnittelijan on selvitettävä ja varmistettava suunnittelemansa soveltuminen rakennuspaikalle.

# LUONNON MONIMUOTOISUUS RAKENTAMISESSA

## **24 § Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen kaikilla rakennuspaikoilla**

### **24.1 § Yleiset määräykset**

Rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida puiden ja viheralueiden säilyttäminen ja lisääminen.

Mahdollisimman suuri osuus rakennuspaikasta on pyrittävä säilyttämään viherpeitteisenä ja vettä läpäisevänä. Viherpeitteisyyteen luetaan myös viherkatot.

Rakennettaessa on pyrittävä säilyttämään puut, joiden kaataminen ei ole rakentamisen kannalta välttämätöntä.

Rantavyöhykkeellä on aina säilytettävä puustoa suojaamassa rakennuksia.

### **24.2 § Pihan rakentaminen**

Rakentamattomat rakennuspaikan osat tulee säilyttää ensisijaisesti mahdollisimman luonnontilaisina ja puustoisina.

Käsiteltävät piha-alueen osat tulisi mahdollisuuksien mukaan toteuttaa vettä läpäisevin kerroksin ja suosia niillä istutuksia ja viherrakentamista. Asuinrakennuspaikalla tontin rakentamattomasta piha-alueesta tulee olla vähintään puolet vettä läpäisevää materiaalia.

Istutuksissa ja viherkatoilla tulee suosia paikan kasvuolosuhteisiin sopivaa, monipuolista ja luontaista kasvilajistoa. Puiden ja pensaiden tulee olla kasvuvyöhykkeelle soveltuvia, mielellään kotoperäisiä lajeja.

Puita ei saa istuttaa teknisten verkostojen päälle eikä rasitealueille.

Pihamaan pintamateriaalit on esitettävä asemapiirroksessa. Säilytettäväksi tarkoitetut rakennuspaikan alueet on suojattava työmaa-aikana hyvin.

### **24.3 § Selvitysvaatimus**

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on tarvittaessa selvitettävä, miten uhanalaiset eliölajit otetaan huomioon rakentamisen tai muun toimenpiteen yhteydessä.

## **25 § Lintuturvallinen rakentaminen**

Rakennuskohteen ikkunoiden ja muiden lasiaiheiden, kuten lasikaiteiden ja -seinien, koko, sijoitus, pintakuviointi, lasin ominaisuudet ja muut ratkaisut sekä rakennuskohteen valaistus on suunniteltava ja toteutettava siten, etteivät ne ohjaa lintuja törmäämään lasihin.

## **26 § Erityismääräykset**

Rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Avoimen peltoalueen, näkyvän maaston ja kallion korkeimpien kohtien käyttämistä rakennuspaikkana tulee välttää.

Rakentamisessa on pyrittävä säilyttämään rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä, kuten esimerkiksi siirtolohkareita ja kauniita yksittäispuita.

Rantavyöhykkeelle on jätettävä suojaavaa kasvillisuutta ja puustoa hakkuiden ja rakentamisen yhteydessä.

Asemakaavassa istutettavaksi määrätyle sekä rakentamattomalle tontin osalle on istutettava tai siinä on säilytettävä puita ja pensaita vähintään 10 % tontin pinta-alasta.

# PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN

## 27 § Piha-alueen suunnittelu ja rakentaminen

### 27.1 § Yleiset määräykset

Piha-aluetta suunniteltaessa ja rakennettaessa on huolehdittava, että siitä tulee tontin tai rakennuspaikan käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla käyttökelpoinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä, ja ettei se tuota haittaa naapureille.

### 27.2 § Korjausrakentamista koskeva erityismääräys

Olemassa olevan pihamaan käyttökelpoisuutta ja viihtyisyyttä tulee parantaa rakennustoimenpiteiden yhteydessä esimerkiksi autopaikka-alueiden, puiden ja istutuksien, leikki- ja oleskelualueiden ja piharakennelmien osalta sekä parantamalla piha-alueen esteettömyyttä.

## 28 § Piha-alueen korkeusasema

Pihamaan korkeusasemaa asemakaava-alueella ei saa muuttaa ilman maisematyölupaa siitä, mitä rakennusluvassa vahvistetut piirustukset osoittavat. Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että pihamaan korkeusasema sopeutuu luontevasti naapurin, kadun ja muiden ympäröivien alueiden korkeusasemaan.

## 29 § Pengerrykset ja tukimuurit

Jos pihamaata on tarpeen tasata, se on ensisijaisesti toteutettava pengertämällä ja tukimuureilla ja toissijaisesti luiskaamalla.

Pengertämistä tai luiskaamista tontin rajalla ei saa tehdä jyrkemmäksi kuin 1:3. Pengerrykset ja luiskaamiset tulee sopeuttaa ympäristöön esim. istutuksin. Pintavedet tulee käsitellä omalla rakennuspaikalla.

Tontin tai rakennuspaikan luiskaaminen muulle kuin oman kiinteistön puolelle on kielletty, jos siitä ei ole erikseen sovittu naapurikiinteistön maanomistajan kanssa. Mikäli tontin luiskaamiseen on saatu lupa, on tontin tasaus ja luiskaus esitettävä rakennuslupavaiheessa asemapiirroksessa.

## **30 § Ajoneuvoliittymä ja liikennejärjestelyt, pelastustie**

### **30.1 § Ajoneuvoliittymä**

Tontille tai rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kadulle tai tielle johtavan ajoneuvoliittymän.

Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranomainen voi sallia rakennettavaksi useamman ajoneuvoliittymän, mikäli se on tontin tai rakennuspaikan käytön kannalta perusteltua.

Ajoneuvoliittymässä on oltava riittävä esteetön näkemäalue.

#### **Asemakaava-alueilla**

Ajoneuvoliittymän leveys asuntoalueilla saa olla enintään 6 metriä ja muilla alueilla enintään 10 metriä.

### **30.2 § Liikennejärjestelyjen turvallisuus**

Rakennuspaikan ajoneuvoliikenne ja esteettömät kulkuväylät on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa asukkaille, ympäristölle tai yleiselle liikenteelle.

Autoilla on kääntymismahdollisuus omalla rakennuspaikalla, jotta kadun tai tien liikenneturvallisuus ei vaarannu.

Rakennuspaikan omistaja tai haltija vastaa siitä, että portit, aidat ja aidanteet eivät aiheuta liikenneturvallisuudelle vaaraa.

### **30.3 § Pelastustie**

Hälytysajoneuvoilla tulee olla pääsy riittävän lähelle rakennusta ja sen sisäänkäyntejä. Pelastustielle tontin sisään-tulon yhteyteen on sijoitettava pelastustietä osoittava kilpi. Pelastustien tulee olla vähintään 3,5 metriä leveä ja vapaan ajokorkeuden vähintään 4,5 metriä.

Pelastuslaitoksen nostokalustolla on oltava vapaa pääsy kolmikerroksisen tai sitä korkeamman rakennuksen lähelle siten, että pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia.

## **31 § Auto- ja polkupyöräpaikat**

### **31.1 § Moottoriajoneuvot ja sähköiset liikkumisvälineet**

Ellei asemakaavassa ole toisin määrätty, pientalon rakennuspaikalle tulee rakentaa 2 autopaikkaa yhtä asuntoa kohden ja muilla rakennuspaikoilla 1 autopaikka 75 k-m<sup>2</sup> kohden ja paikoista vähintään 10 % on nimettävä vieraspysäköintipaikoiksi.

Rakennuspaikalta tulee uudis- ja muutosrakentamisen yhteydessä varata riittävästi tilaa kevyiden mopoautojen tms., moottoripyörien ja mopojen pysäköintiin sekä sähköautojen tai muiden sähköisten liikkumisvälineiden latauspisteille.

## **Esteettömyys**

Yritys-, asuinkerrostalo- ja rivitalotonteille on rakennettava yksi autopaikka jokaista alkavaa 30 paikkaa kohden liikkumis- ja toimimisesteisille käyttäjille ja paikat tulee sijoittaa niiden käytettävyyden kannalta tarkoituksenmukaisesti ja merkitä erillisin tunnuksin. Näiltä autopaikoilta on oltava liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuva kulkuväylä rakennukseen ja sitä palveleviin tiloihin.

## **31.2 § Polkupyöräpaikat**

Rakennuspaikalta on varattava riittävästi tilaa polkupyörien säilyttämistä varten ja niiden tulee olla esteettömästi saavutettavissa sekä rakennuksen sisäänkäynnin tuntumassa.

Piha-alueeseen kohdistuvan rakennustoimenpiteen yhteydessä tulee mahdollisuuksien mukaan parantaa polkupyörien pysäköintiä ja säilytystä.

### **Asemakaava-alueilla**

Ellei asemakaavassa ole toisin määrätty, on polkupyöräpaikkoja rakennettava seuraavasti:

#### **Asuinrakennukset**

Asuinkerrostalo- ja rivitalotontilla polkupyörien säilytystilaa on oltava vähintään yksi polkupyöräpaikka asuntojen kerrosalan 50 k-m<sup>2</sup>:ä kohden. Osan paikoista tulee sijaita pihatasossa olevassa katetussa ja lukittavassa tilassa ja ulkona sijaitsevien pihapaikkojen tulee olla (runko)lukitsemisen mahdollistavia.

Asuinkerrostalojen ulkoiluvälinevarastojen, pyörävarastojen tai sisäänkäyntien yhteyteen on varattava tilaa myös erikoispyörille.

#### **Työ-, kokoontumis- ja liiketilat**

Yksityisten ja julkisten lähipalveluiden sekä työ-, kokoontumis- ja liiketilojen tonteilla on oltava vähintään yksi polkupyöräpaikka kutakin rakennettavaa 50 k-m<sup>2</sup>:ä kohden. Polkupyöräpaikat on sijoitettava pääsisäänkäyntien läheisyyteen ja niiltä on oltava sujuva yhteys liikenneväylille. Polkupyöräpaikoista osa on rakennettava katetuiksi ja (runko)lukitsemisen mahdollistaviksi.

## **32 § Jätehuolto ja varastointitilat**

### **32.1 § Jätehuolto**

Jätteen keräysvälineiden, jätekatosten ja -aitausten, kompostien ja kompostoreiden tulee sijaita omalla kiinteistöllä eivätkä ne saa rumentaa ympäristöä. Niitä ei saa sijoittaa tonttiliittymän näkemäalueelle.

Keräysvälineet ja jätekatokset ja -aitaukset tulee paloturvallisuus huomioiden sijoittaa 4 metrin etäisyydelle pientaloista ja paritaloista tai palo-osastoida. Suurempi keräysvälineiden määrä edellyttää 8 metrin etäisyyttä tontilla olevista rakennuksista ja katoksista.

Kompostit ja kompostorit on sijoitettava 4 metrin etäisyydelle naapurin rajasta.

### **33 § Kiinteistön lumet**

Rakennuspaikalta on varattava tontin lumien varastoinnille riittävästi tilaa. Lumen sulamisvedet tulee käsitellä oman kiinteistön puolella ja ohjata hulevesijärjestelmään.

### **34 § Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet**

Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmä, josta vedet on imeytettävä kokonaan tai osittain omalla tontilla, jos maaperäolosuhteet sen sallivat ja jollei siitä aiheudu alueen rakennuksille kosteusvauriovaaraa.

Ne hulevedet ja perustusten kuivatusvedet, joita ei imeytetä tontilla, on johdettava viivytämällä yleiseen hulevesijärjestelmään. Viivytys on toteutettava ensisijaisesti painanteina, viivytysaltaina tai vastaavina, ja toissijaisesti maanalaisena viivytysratkaisuna.

Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen. Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, eikä veden johtamisesta saa aiheutua haittaa naapureille. Maanvaraisesti rakennettavan alapohjan salaojan ja alapohjan sorastukseen käytettävän soran laadusta (kapillaarisuus) tulee hankkia selvitys.

Liittyessä hulevesiverkoston tulee ennen liittämistä pyytää katselmus kaupungin hulevesiverkostosta vastaavalta toimijalta (tekniikka ja kiinteistöt).

Salaojat on tarkastettava vastaavan työnjohtajan toimesta ennen niiden peittämistä. Tarkastuspöytäkirja on pyydettyessä näytettävä rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennus on varustettava räystäskourulla ja tarpeellisella määrällä syöksytorvia. Syöksytorvi saa ulottua enintään 20 cm:n päähän julkisivun pinnasta. Syöksytorvesta vesi on johdettava tarkoituksenmukaisella tavalla eteenpäin hulevesiverkoston tai maastoon, mikäli hulevesiverkostoa ei ole.

#### **Selvitysvaatimukset**

Imeyttäminen tontilla edellyttää pohjatutkimusta ja sen perusteella tehtyä pohjarakennesuunnitelmaa.

Rakennuksen rakentamista ja peruskorjaamista koskevaan rakentamislupahakemukseen on liitettävä selvitys hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmän rakentamisesta tai olemassa olevasta järjestelmästä, sen riittävydestä, toimivuudesta ja kunnossapidosta.

# RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKAMINEN

## 35 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen

### 35.1 § Yleismääräys

Rakennuskohteen osittaisessa purkamisessa ja korjaamisessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet, eikä toimenpide saa harkitsemattomasti johtaa rakennuksen alkuperäisestä tyylistä poikkeavaan lopputulokseen.

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan purkamislupa (asemakaava-alueella, tai jos niin määrätään, yleiskaava-alueella tai rakennuskieltoalueella) tai purkamisilmoitus.

#### Viittaus

Rakentamislaki 55 §, 56 §

### 35.2 § Selvitysvaatimukset

Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä edellyttää, että hakija toimittaa pätevän asiantuntijan laatiman selvityksen rakennuksen ja sen sisätilan historiallisesta tai rakennustaiteellisesta arvosta.

### 35.3 § Purkamistyön toteuttaminen

Purkamistyöstä ei saa aiheutua melu-, pöly- tai muita vastaavia haitallisia vaikutuksia ympäristölle.

Purkamistyössä tulee noudattaa kiertotalouden periaatteita. Rakennuksen osien uudelleenkäyttöä rakennuspaikalla tulee suosia.

### 35.4 § Tontin siistiminen purkamisen jälkeen

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta välittömästi rakennuksen tai sen osan purkamisen jälkeen, on tontti viivytyksettä siistittävä purkamisen jäljiltä.



# RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUDESTA VAPAUTETUT KOHTEET

## 36 § Luvanvaraisuudesta vapautetut uudisrakentamiskohteet ja niitä koskevat määräykset

### 36.1 § Yleismääräys

Rakentamisessa tulee noudattaa lakia, asetuksia, määräyksiä, ohjeita ja hyvää rakentamistapaa, niissäkin tapauksissa, joissa rakentamislupaa ei tarvitse hakea. Suunnitelmat on laadittava rakentamislain mukaisesti ja pätevän suunnittelijan toimesta. Huomioon on otettava esimerkiksi maisemaan sopiminen, kaavan osoittama tai rakennusjärjestyksen määrittelemä rakennuspaikka, poistumistiet, rakennusmateriaalit ja niiden yhteen sopiminen, käyttöturvallisuus, portaat, kaiteet, katon suojarusteet, pinta- ja salaojavesien hallinta, routasuojaus niitä koskevien määräysten mukaisesti.

Rakennuskohteen, rakennuksen tai rakennelman laajentaminen niin, että sen kerrosala on kokonaisuudessaan alle 30 m<sup>2</sup> (jos se on sallittua kaavassa, rakennusoikeutta on jäljellä ja paikka on sopiva yms.), ei tarvitse rakentamislupaa. (Huom! Kerrosala korkeintaan 29 m<sup>2</sup>)

Asemakaava-alueella sijaitsevaan asuinrakennukseen sijoitettavan tulisijan ja piipun rakentaminen on luvanvaraista.

Ympäristö- ja kaupunkikuvallisista syistä asemakaava-alueelle ei sallita varastokonttityyppisiä tai pressupintaisia rakennuskohteita, paitsi teollisuusalueilla, kun se on perusteltua toiminnan, sijoittumisen, käyttöiän ja turvallisuuden kannalta.

Rakentamislain 42 §:n 2 momentissa tarkoitettuina vähäisinä hankkeina pidetään seuraavat ehdot täyttäviä rakentamiskohteita, jotka vapautetaan luvanvaraisuudesta.

### Viittaus

Rakentamislaki 42 §, rakentamislupaa edellyttävät kohteet

### Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske

- suojeltuja rakennuksia eikä alueita, joita koskee aluesuojelumerkintä (paitsi, jos se on erikseen mainittu)
- rakennuksen rakentamista alueelle, jolla ei ole rakennusoikeutta
- rakennuskohteen rakentamista alueelle, joka ei ole rakennuspaikka
- ranta-alueen luonnon monimuotoisuusvyöhykettä (15 metriä)
- tulvavaara-alueita
- kohdassa 19.1 mainittuja alueita ja kulttuurimaisemia.

## **36.2 § Aidat ja tukimuurit, meluvallit**

### **Yleismääräykset**

Aidan ja tukimuurin materiaalin, rakenteen, muodon ja värisävyn tulee olla alueelle ominainen ja soveltua maisemaan/kaupunkikuvaan.

Aita ei saa muodostaa näkemäestettä kadulle tai tielle. Aita ei saa olla vaarallinen liikenteelle, ihmisille tai eläimille. Asemakaavamääräyksiä tulee noudattaa.

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** tonttien välisen aidan rakentaminen kiinteistöjen rajalle, kun

- 1) asuintonttien aidan enimmäiskorkeus tukimuureineen maanpinnasta on 1,6 metriä, (tukimuurin enimmäiskorkeus on 0,6 metriä)
- 2) teollisuus-, liike- ja varastotonttien aidan enimmäiskorkeus maanpinnasta on 2 metriä
- 3) muiden tonttien aidan enimmäiskorkeus maanpinnasta on 2 metriä
- 4) istutettavan aidan oksat pysyvät omalla puolella kiinteistöä eivätkä aiheuta näkemäestettä.

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** kokonaan tontin puolelle sijoittuvan katuun, puistoon ja muuhun yleiseen alueeseen rajoittuvan aidan rakentaminen, kun aita ei aiheuta näkemäestettä ja

- 1) kadun vastaisen aidan enimmäiskorkeus tukimuureineen maanpinnasta on 1,6 metriä
- 2) puiston ja muiden alueiden vastaisen aidan enimmäiskorkeus tukimuureineen maanpinnasta on 1,6 metriä
- 3) teollisuus-, liike- ja varastotonttien aidan enimmäiskorkeus maanpinnasta on 2 metriä
- 4) muiden kiinteistöjen/tonttien aidan enimmäiskorkeus maanpinnasta on 2 metriä
- 5) istutettavan aidan oksat pysyvät omalla puolella kiinteistöä eivätkä aiheuta näkemäestettä.

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** katu- ja yleisen alueen suunnitelmassa hyväksytty meluvalli tai meluaita.

### **Suojellut kohteet, arvokkaat kulttuuriympäristöt**

Vapautus aidan luvanvaraisuudesta ei koske 19.1 § mainittuja arvokkaan kulttuuriympäristöalueita.

## **36.3 § Mastot, piiput, tuulivoimalat, pylonit ja yhdyskuntaa palvelevat laitteet**

**Luvanvaraisuudesta vapautetun** maston, piipun, pylonin tai tuulivoimalan on sijaittava vähintään 2 kertaa korkeutensa verran naapurikiinteistön rajasta. Asemakaava-alueella mastot, piiput ja tuulivoimalat voidaan sijoittaa vain niille osoitetulle alueelle.

**Luvan varaisuudesta on vapautettu**

- alueelliset ulkoliikunta- ja leikkipaikat laitteistoiineen
- alueelliset jätteen keräyspisteet
- sähkö/telejakokaapit tai vastaavat laitteet
- kaupunkitaide, patsaat ja muistomerkit.

## 36.4 § Aurinkokeräinjärjestelmät

### Yleismääräykset

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** aurinkokeräinjärjestelmän asentaminen julkisivuun, kun sen koko on alle 50 m<sup>2</sup> ja kaavamääräyksiä noudatetaan. Aurinkokeräinjärjestelmien tulee sopeutua rakennukseen siten, ettei se heikennä kaupunkikuvaa.

Aurinkokeräimien pinta ei saa aiheuttaa ympäristöön häiritseviä heijasteita. Lumiesteet tulee huolehtia riittävän korkeiksi ja pitkeiksi.

### Suojellut kohteet, arvokkaat kulttuuriympäristöt ja ranta-alueet

Suojelluissa kohteissa ja arvokkaassa kulttuuriympäristössä aurinkokeräinjärjestelmää ei saa sijoittaa kadun puoleiselle julkisivulle tai katonlappeelle.

## 36.5 § Ilmalämpöpumput

### Yleismääräykset

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** lisälämmönlähteeksi tarkoitettujen ilmalämpöpumppujen asentaminen. Ilmalämpöpumput tulee sijoittaa julkisivuun siten, etteivät ne heikennä kaupunkikuvaa tai aiheuta häiriötä naapureille.

Kerrostalokohteissa laitteet tulee sijoittaa parvekekorkeuden alapuolelle.

### Suojellut kohteet ja arvokkaat kulttuuriympäristöt

Suojelluissa kohteissa ja arvokkaassa kulttuuriympäristössä ilmalämpöpumppuja ei saa sijoittaa kadun puoleiselle julkisivulle tai katonlappeelle.

## 36.6 § Maalämpö, keräin

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** maalämmön pintajärjestelmän rakentaminen oman kiinteistön puolelle maa- tai vesialueelle. Pohjavesialueelle ei voi rakentaa maalämpöjärjestelmiä ilman aluehallintoviraston myöntämää vesilain mukaista lupaa.

## 36.7 § Jätevesijärjestelmät ja kuivakäymälät

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** muut kuin vesikäymälän jätevedet (kantovedet, alle 50 l/vrk), jotka voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen, eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Nämäkään jätevedet eivät saa kulkeutua puhdistamatta suoraan vesistöön esimerkiksi kalliota pitkin. Kantovesillä ei tarkoiteta paineellista vesijohtoa, tai jos käytössä on, esimerkiksi suihkua, astianpesukonetta tai niitä vastaavia vesikalusteita.

Edellä kuvatut vähäiset jätevedet on imeytettävä vähintään 15 metrin etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta ja maaperän on oltava imeyttämiseen otollinen.

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** kuivakäymälä, jonka etäisyys on vähintään 20 metriä rantaviivasta, 4 metriä kiinteistön rajasta ja 20 metriä talousvesikaivoista.

### **36.8 § Vesijohdot, viemärijärjestelmä, salaojat, sadevesijärjestelmä**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu**, olemassa olevaa vesijohto-, viemäri- tai hulevesijärjestelmän korjaaminen tai uusiminen samanlaiseksi käyttöön päätyttyä.

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** kiinteistön hulevesijärjestelmän korjaaminen tai rakentaminen. Hulevedet tulee pyrkiä viivyttämään ja käsittelemään omalla kiinteistöllä. Jos on olemassa kunnan rakentama hulevesijärjestelmä, tulee siihen liittyä.

Tontilla tulee olla vähintään yksi pintavesikaivo, tarvittaessa useampia.

Kiinteistön hulevesijärjestelmän toimivuus tulee suunnitella. Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen hulevesiverkostoon liittymisestä.

Rakennuttaja vastaa liittymän alla olevasta hulevesijärjestelmään kuuluvasta rummun rakentamisesta ja kunnossapidosta, mikäli se kuuluu siihen katusuunnitelmien mukaan tehdä. Tontin tai rakennuspaikan omistajalle tai haltijalle kuuluu myös kadun peruskorjauksen yhteydessä rummun uusiminen, mikäli vanha rumpu ei ole tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Rummun täytyy olla halkaisijaltaan vähintään 300 mm ja lujuusluokaltaan tarkoitukseen sopiva. Olemassa olevia avo-ojia ei saa täyttää. Voimassa olevaa katu- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa tulee noudattaa.

### **36.9 § Julkisivuun kiinnitettävät laitteet**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** seuraavat toimenpiteet:

- antennin sijoittaminen
- markiisien asentaminen
- julkisivuun kiinnitettävän kilven asentaminen
- liiketilan ikkunateippausten muuttaminen, sisäpintaan
- mainoslaitte alle 2 m<sup>2</sup>, kun rakennuskohde ei ole suojeltu

### **36.10 § Laiturit, aallomurtajat ja rantaterassit ja muut vastaavat rakennelmat**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** yksityiseen käyttöön sijoittuvan pienehkön laiturin, aallomurtajan ja muiden vastaavien rakennelmien rakentaminen, kun kunkin rakennelman pituus on enintään 15 metriä ja pinta-ala enintään 30 m<sup>2</sup>. Rakennelman tulee alkaa oman kiinteistön rajan sisäpuolelta.

Laiturin ja rantaterassin tulee olla luonnollisen maanpinnan mukainen. Rakennelman tulee sijaita vähintään 4 metriä naapurin rajasta.

#### **Viittaus**

[Vesilaki 2.5 §](#)

### **36.11 § Rannan rakentaminen**

**Rakennuspaikan rantaviivan rakentaminen on vapautettu**, kun rantaviivasta rakennetaan korkeintaan puolet ja muutetun rantaviivan pituus on korkeintaan 30 metriä.

Muut kuin rakennuspaikan rannat tulee säilyttää luonnontilaisina.

Rannan ruoppaamisesta on aina tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

### **36.12 § Kasvihuoneet ja kasvutunnelit**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuva kasvihuone ja kasvutunneli, kun kasvihuoneen pohja-ala on alle 30 m<sup>2</sup> ja kasvutunnelin pohja-ala on alle 500 m<sup>2</sup>.

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** asemakaava-alueella kasvihuone ja kasvutunneli, kun rakennuskohteen ala on alle 30 m<sup>2</sup>.

### **36.13 § Lantalat, lietesäiliöt ja laakasiilot**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** asemakaava-alueen ulkopuolella sijoittuva lantala, lietesäiliö ja laakasiilo, kun lantalan ja laakasiilon pohja-ala on alle 30 m<sup>2</sup> ja lietesäiliön tilavuus on alle 120 m<sup>3</sup>.

### **36.14 § Siilot ja varastointisäiliöt**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuva siilo ja varastointisäiliö, kun siilon tai varastointisäiliön tilavuus on alle 120 m<sup>3</sup> tai kokonaiskorkeus on alle 5 metriä luonnollisesta maanpinnasta.

### **36.15 § Liikuteltavat laitteet**

#### **36.15.1 § Liikuteltavan laitteen varastointi omalla kiinteistöllä**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** asemakaava-alueella rakennuspaikalle sijoitettavan tavanomaista retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevan liikuteltavan laitteen (vene, peräkärry, asuntovaunu, asuntoauto yms.) paikallaan pysyttäminen rakennuspaikalle, kun

- 1) laite ei sijoitu avoimelle ranta-alueelle
- 2) siirrettävä laite on enintään 5 metriä korkea ja sen kokonaisala on alle 30 m<sup>2</sup>
- 3) julkisivujen värisävyt ja materiaalit ovat ympäristöön sopeutuvia ja hillittyjä
- 4) laitetta ei käytetä asumiseen
- 5) laite ei aiheuta näkymäestettä liikenteelle
- 6) laite ei aiheuta haittaa naapurille ja sijaitsee vähintään 8 metrin päässä naapurin rakennuksesta.

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoitettavan tavanomaista retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevan liikuteltavan laitteen paikallaan pysyttäminen rakennuspaikalle, kun

- 1) laite ei sijoitu avoimelle ranta-alueelle
- 2) siirrettävä laite on enintään 8 metriä korkea ja sen kokonaisala on alle 50 m<sup>2</sup>
- 3) julkisivujen värisävyt ja materiaalit ovat ympäristöön sopeutuvia ja hillittyjä
- 4) laitetta ei käytetä asumiseen
- 5) laite ei aiheuta näkymäestettä liikenteelle
- 6) laite ei aiheuta haittaa naapurille ja sijaitsee vähintään 8 metrin päässä naapurin rakennuksesta.

### **36.15.2 § Liikuteltavassa laitteessa majoittuminen**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoitettavan tavanomaista retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevan liikuteltavan laitteen (1 kpl/rakennuspaikka) paikallaan pysyttäminen rakennuspaikalle, kun

- 1) majoittuminen on tilapäistä, alle 2 kk kesäkaudella
- 2) laite ei sijoitu avoimelle ranta-alueelle
- 3) siirrettävä laite on enintään 8 metriä korkea ja sen kokonaisala on alle 50 m<sup>2</sup>
- 4) julkisivujen värisävyt ja materiaalit ovat ympäristöön sopeutuvia ja hillittyjä
- 5) laitetta ei käytetä asumiseen
- 6) laite ei aiheuta näkymäestettä liikenteelle
- 7) laite ei aiheuta haittaa naapurille ja sijaitsee vähintään 8 metrin päässä naapurin rakennuksesta.

### **36.15.3 § Saunalautta**

**Luvan varaisuudesta on vapautettu** vesistöön sijoitettava saunalautta, kun

- 1) rantaviivaa on yli 100 metriä ja saunalautta sijoittuu omalle vesialueelle rakennuspaikan yhteyteen, jossa sillä on suojattu talvisäilytyspaikka
- 2) jätevedet voidaan hoitaa keräämällä ja imeyttämällä sopivalla tavalla maaperään, eikä vesistöön pääse jätevesiä
- 3) lautta ei sijoitu suojellulle tai muuten herkälle vesistöalueelle
- 4) etäisyyttä vastarannalle on yli 200 metriä
- 5) naapurin pää- ja saunarakennuksiin on yli 100 metriä
- 6) etäisyyttä naapurin vesialueeseen on vähintään 50 metriä
- 7) lautta on yksikerroksinen, enintään 4 metriä korkea ja lautan kokonaisala on alle 20 m<sup>2</sup>
- 8) lautan värisävyt ja materiaalit ovat ympäristöön sopeutuvia ja hillittyjä
- 9) saunalautta ei ole kiinteästi kiinnitetty rantaan ja on rekisteröity kulkuneuvoksi

### **36.16 § Talousrakennukset ja rakennelmat**

#### **Yleistä**

Autosuoja alle 60 m<sup>2</sup> (autotalli ja autokatos), saadaan sijoittaa 4 metrin päähän oman kiinteistön rakennuksista, 8 metrin päähän naapurikiinteistön rakennuksista ilman palo-osastointi. Yli 60 m<sup>2</sup> Autosuojat sijoitetaan aina 8 metrin päähän rakennuksista, jollei niitä palo-osastoida.

Saunan ja vierasmajan sallitut kerrosneliöt on merkitty kaavoihin. Ellei kaavoissa ole erillistä kerrosneliötä, noudatetaan tätä rakennusjärjestystä.

Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeuteen lasketaan kaikki rakennukset sekä yli 50 m<sup>2</sup>:n suuruiset katokset. Kaikki yli 7 m<sup>2</sup>:n suuruiset talusrakennukset lasketaan rakennuspaikan kokonaiskerrosalaan.

Rakennukset ja katokset tulee sijoittaa asemakaava-alueella rakennusalalle tai yleiskaava-alueella rakennukselle tarkoitetulle kaavan osalle ja kaavoittamattomalla alueella pihapiiriin päärakennuksen kanssa.

Kaikkien yli 7 m<sup>2</sup>:n suuruisien rakennusten etäisyyksissä noudatetaan, mitä kohdassa "Etäisyydet" todetaan. Alle 7 m<sup>2</sup>:n suuruisen tulisijallisen rakennelman etäisyyden kiinteistön rajasta tulee olla vähintään 4 metriä.

Keskusta-alueilla yli 7 m<sup>2</sup>:n suuruisissa hirsirakennuksissa pitkänurkkasalvos on kielletty.

Talusrakennukset, rakennelmat, laitteet ja muut vastaavat rakennelmat on sovitettava maisemaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa. Rakennustyyli tulee sovittaa yhteen ympäröivien rakennusten kanssa.

**Luvanvaraisuudesta vapautetut** talous- tai apurakennukset, kuten huvimaja, kasvihuone, grillikota, grillikatos, maakellari, vaja, varasto, säilytystila, ulkokäymälä, kesäkeittiö, pergola, kylpytynnyri, uima-allas, sauna ja vierasmaja, jotka ovat alle 30 m<sup>2</sup> tai avonainen katos alle 50 m<sup>2</sup> voidaan rakentaa 4 metrin päähän rajasta tai 8 metrin päähän rakennuksesta ilman palo-osastointia.

**Luvanvaraisuudesta vapautettu** tulisija ja piippu esim. kylpytynnyrin, kesäkeittiön, grillikatoksen, saunan, vierasmajan tulee sijaita riittävän etäällä (8 m) asuinrakennuksista ja muista rakennuksista ja olla korkeusasemaaltaan sellainen, ettei käytöstä aiheudu kohtuutonta haittaa omalle tai naapurikiinteistölle.

### **36.17 § Aluerakentaminen**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueella erityistä toimintaa varten** korkeintaan 100 m<sup>2</sup>:n rakennettava-alue (urheilualueet, jätealueet, parkkipaikat, varastointialue, asuntovaunu- autoalueen perustaminen). Alueen tulee olla luonnollisen maanpinnan mukainen, varastointi ei saa aiheuttaa haittaa naapureille ja tarvittaessa alue tulee aidata.

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolella erityistä toimintaa varten** korkeintaan 500 m<sup>2</sup>:n rakennettava alue (urheilualueet, jätealueet, parkkipaikat, varastointialue). Alueen tulee olla luonnollisen maanpinnan mukainen, varastointi ei saa aiheuttaa haittaa naapureille ja tarvittaessa alue tulee aidata.

Asuinrakennuspaikan parkkipaikan laajentaminen kaavan mukaisesti ei istutettavalle tontin osalle on sallittua, silloin kun muutos ei vaikuta naapureiden olosuhteisiin.

### **36.18 § Mainokset ja opasteet**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** Tilapäiset, korkeintaan 3 kk paikallaan pidettävät mainokset ja opasteet, kun mainoksella tai opasteella on maanomistajan suostumus eikä laite rumenna ympäristöä tai aiheuta näkemäestettä tai muuta vaaraa liikenteelle, naapureille tai ympäristölle.

## 37 § Luvanvaraisuudesta vapautettavat korjaus- ja muutostyöt

### 37.1 § Yleismääräys

Rakentamislain 42 §:n 2 momentissa tarkoitettuina vähäisinä hankkeina pidetään seuraavat ehdot täyttäviä rakentamiskohteita ja -toimenpiteitä, jotka vapautetaan luvanvaraisuudesta.

### 37.2 § Käyttötarkoituksen muutos

**Rakentamisluvasta on vapautettu** käyttötarkoituksen muutos, joka on kaavan mukainen, rakennus on muu kuin asuinrakennus ja rakennuskohde on korkeintaan 29 m<sup>2</sup>:n suuruinen.

### 37.3 § Kantavien rakenteiden korjaaminen

**Rakentamisluvasta on vapautettu** korkeintaan 29 m<sup>2</sup>:n kokoisen muun kuin asuinrakennuksen kantavien rakenteiden vaihtaminen tai uusiminen.

### 37.4 § Julkisivumuutos

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** rakennusten julkisivun ja katon värisävyn muutokset muualla kuin asemakaava-alueilla.

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** asemakaava-alueilla rakennusten julkisivun ja katon värisävyn muutokset, kun noudatetaan kaavamääräyksiä ja rakennustapaohjeita.

**Luvanvaraisuudesta vapautettu** seuraavat julkisivumuutokset

- Oven vaihtaminen
- Ikkunan vaihtaminen
- Julkisivumateriaalin vaihtaminen vastaavaan (jos lämmöneristysolosuhteita muutetaan, tulee hakea lupa)
- Vähäiset ikkuna- ja oviaukotusten muutokset
- Katoksen tai terassin rakentaminen julkisivuun, jos se ei vaikuta rakennuksen ominaispiirteisiin tai kaupunkikuvaan ja sijaitsee vähintään 4 m päässä kiinteistön rajasta ja sijaitsee rakennusalalla ja ei vaadi palo-osastointia
- Terassin rakentaminen yli 0,5 metrin korkeudella maasta tulee varustaa kaiteella ja yli 0,7 metrin korkeudella maasta tulee varustaa suojakaiteella
- Rappuset tulee varustaa käsijohteilla
- Katettua terassia saa rakentaa korkeintaan 50 % pohjakerroksen alasta
- Erillistä katosta saa rakentaa korkeintaan 50 m<sup>2</sup>/rakennuspaikka
- Katetun terassin tulee sijaita rakennusalalla. (Palosuojaetäisyydet lasketaan katetusta terassista.)
- Terassit tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan lähelle luonnollista maanpintaa.



## **Suojellut rakennukset ja alueet**

Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske suojeltuja rakennuksia, eikä alueita, joita koskee aluesuojelumerkintä.

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** suojellussa rakennuksessa:

- oven vaihtaminen vastaavaksi
- ikkunoiden korjaaminen tai vaihtaminen vastaavaksi
- rakennuksen vaipan korjaaminen ja maalaaminen alkuperäistä vastaavalla tavalla
- katoksen tai katetun terassin rakentaminen, kun noudatetaan kaavamääräyksiä, katos on alle 10 m<sup>2</sup>, täydentää rakennuksen ominaispiirteitä ja sijaitsee vähintään 4 m päässä kiinteistön rajasta ja rakennusalalla eikä vaadi palo-osastointia
- Erillisen katoksen rakentaminen, jos se noudattaa kaavamääräyksiä, on alle 20 m<sup>2</sup> ja täydentää rakennuksen ominaispiirteitä ja sijaitsee vähintään 4 m päässä kiinteistön rajasta ja sijaitsee rakennusalalla ja ei vaadi palo-osastointia
- Historiallisesti merkittävien tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten muutossuunnitelmasta on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Julkisivun ja katon värisävyn tulee olla alueelle ja rakennusajankohdalle ominainen ja noudattaa kaavamääräyksiä. Rakennuksen korjaamisessa on kunnioitettava rakennuksen alkuperäisiä piirteitä sekä pihapiiriä. (siirretty alapuolelta) Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee pyrkiä säilyttämään rakennusten alkuperäiset yksityiskohdat ja rakennusosat, kuten ulko-ovet, ikkunat, materiaalit ja värytys.

Rakennuksen ulkovaippaan on käytettävä sellaista rakennusmateriaalia, jolla on pitkä elinkaari ja joka on korjattavissa ja kierrätettävissä. Rakennuksen tulee materiaaleiltaan ja värykseltään sopeutua ympäristöön ja muodostaa kokonaisuus ympärillä olevan maaston ja rakennusten kanssa. Vesikatto on osa julkisivua. Kattomuoto, katemateriaali, räystäspituus, harja ja detaljit tulee suunnitella arkkitehtonisesti ja teknisesti kestäviksi ottaen huomioon kaupunki- ja ympäristökuvan vaatimukset.

Pientalojen ja niihin liittyvien talousrakennusten julkisivujen tulee yleensä olla puuta tai kiviainesta ja katon kaltevuuden tulee olla riittävä.

## **37.5 § Asuinrakennusten terassien ja parvekkeiden lasittaminen**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** terassin ja parvekkeen lasittaminen, kun

- 1) lasituksesta on avattavissa vähintään 30 %
- 2) terassit ja parvekkeet ovat osastoituja palomääräysten edellyttämällä tavalla
- 3) katettua terassia tai lasitusta on maksimissaan puolet pohjapinta-alasta
- 4) kaiteiden rakentamisesta on huolehdittu asetuksen mukaisesti.

Vapautus luvan varaisuudesta ei koske suojeltuja rakennuksia, eikä alueita, joita koskee aluesuojelumerkintä.

## **37.6 § Savupiiput ja tulisijat**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** savupiipun ja tulisijan korvaaminen uudella olemassa olevan tilalle vastaavanlaisena.

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** piipun tai savuhormin rakentaminen, kun rakennuskohde on vapautettu luvan varaisuudesta. Silloin tulee varmistaa:

- tulisijan ja piipun yhteensopivuus
- savuhormin riittävä korkeus ja suojaetäisyyksien täyttyminen muihin rakennuksiin ja rakenteisiin
- nuohottavuus ja että katolla on kattoturvatuotteet
- alustan kantavuus ja palamattomuus
- että savu ei kulkeudu naapurikiinteistön rakennuksiin häiritsevästi.

### **37.7 § LVI-tekniikka, kaivot, vesijohdot, viemärit, ilmanvaihto, salaojat**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** teknisten järjestelmien korjaaminen alkuperäistä vastaavaksi.

### **37.8 § Sisäilmakorjaukset**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** äkkinäisen ja tuoreen vesivahingon tuloksena syntyneet vauriot ja niiden korjaaminen alkuperäistä vastaavaksi.

### **37.9 § Vesieristeet**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** pintarakenteiden korjaamisen yhteydessä vesieristeen korjaaminen tai uusiminen.

### **37.10 § Lämmöneristeet**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** lämmöneristeiden lisääminen, korjaaminen tai vaihtaminen yläpohjaan ja alapohjaan alkuperäistä vastaavalla lämmöneristysmateriaalilla.

### **37.12 § Märkätilan rakentaminen tai korjaaminen**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** märkätilan korjaaminen alkuperäistä vastaavaksi

## **38 § Luvanvaraisuudesta vapautettavat puunkaatomisluvat ja muut maisematyöluvut**

### **38.1 § Puun kaataminen**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu** puun kaataminen asemakaava-alueella, jos puunrunko sijaitse lähempänä kuin 5 metriä rakennuksen seinästä ja puita on korkeintaan 5 kpl.

Suojellut ja maisemassa merkittävästi vaikuttavat puut haetaan kuitenkin maisematyöluvalla kaadettavaksi. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa puiden kunnosta ja huoltamisesta ja lupien hakemisesta.

### **38.2 § Täyttäminen, louhiminen, paaluttaminen, kaivaminen**

**Luvanvaraisuudesta on vapautettu rakennuspaikan muokkaaminen**, kun noudatetaan seuraavia ohjeita:

- Asemakaavassa istutettavaksi tarkoitetut alueet säilyvät istutettuina
- Autoille tarkoitettu alue säilyy niin, että vähintään luvan mukainen autopaikkamäärä säilyy, piha-alueelle voidaan pysäköidä ja riittävä tila autojen kääntymiseen säilyy
- Liittymä säilyy luvan mukaisella paikalla, korkeintaan 6 metriä leveänä
- Ojia tai veden johtamiseksi tarkoitettu reittejä ei muuteta tai niitä parannetaan
- Pihan korkeusasema säilyy luvan mukaisena.

# YLEISET ALUEET, JULKINEN KAUPUNKITILA

## 39 § Julkinen kaupunkitila

Julkisella kaupunkitilalla tarkoitetaan tilaa, joka on asemakaavassa määritelty katu-, katuaukio-, tori-, puisto-, virkistys- tai liikennealueeksi tai joka asemakaava-alueen ulkopuolella on mainitussa käytössä.

Julkisten tilojen tulee täyttää esteettömyyden vaatimukset.

### 39.1 § Kadut, torit ja muut liikennealueet

Katujen, torien sekä muiden vastaavien liikennealueiden päällysmateriaalit ja muut rakenteet on suunniteltava ja rakennettava kunkin alueen kaupunkikuvaan ja ominaispiirteisiin sopivaksi otetaan huomioon esteettömyyden vaatimukset.

Kun katu päällystetään uudelleen, ei kadun pinnan korkeutta saa ilman erityistä syytä muuttaa siten, että kadun varren tontit jäävät katuun nähden olennaisesti alemmaksi tai ylemmäksi kuin mitä ne olivat ennen toimenpidettä.

### 39.2 § Julkisen kaupunkitilan rakennelmat ja laitteet

Julkiseen kaupunkitilaan sijoitettavien rakennelmien koko, rakenne ja ulkoasu tulee suunnitella ja rakentaa kunkin alueen kaupunkikuvaan ja ominaispiirteisiin sopivaksi. Tekniset laitteet tulee sijoittaa siten, etteivät ne haittaa asumista eivätkä puiston tai muiden virkistysalueiden käyttöä tai niiden saavutettavuutta. Julkisen kaupunkitilan laiturien tulee soveltua eri väestöryhmille.

### 39.3 § Virkistysalueiden rakentaminen

Puistoihin ja muille vastaaville virkistysalueille rakennettavien rakennusten, rakennelmien, laitosten ja muiden rakenteiden sekä puistokäytävien ja -aukioiden pinnoitteiden tulee soveltua alueen luonteeseen.

### 39.4 § Julkisen kaupunkitilan rannat ja laiturit

Julkiseen kaupunkitilaan kuuluvan rannan luonnollista rantaviivaa ei saa muuttaa, jos ei asemakaavassa tai katualueen tai muun yleisen alueen hyväksytyssä suunnitelmassa ole näin määrätty tai jollei sille saada rakennusvalvontaviranomaisen ja tarvittaessa vesilain mukaisen viranomaisen lupaa.

### **39.5 § Tapahtumien järjestäminen**

Tapahtumien järjestämisellä tulee olla aina maanomistajan tai -haltijan lupa ja muut tarvittavat luvat.

Tapahtumia järjestettäessä on huolehdittava riittävästä käymälä- ja jätehuoltojärjestelyistä. Tapahtuman järjestäjä vastaa häiritsevän melun ehkäisystä sekä paikan siistimisestä ja vaurioiden korjaamisesta tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen.

# RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT

## 40 § Työmaan perustaminen, käyttö ja siistiminen

### 40.1 § Työmaan perustaminen ja aitaaminen

Työmaa on, ottaen erityisesti huomioon jalankulkuliikenteen sujuvuus, erotettava ympäristöstään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa aitaamalla.

Työmaa-aidan koon, rakenteen, materiaalin ja värin on sovelluttava ympäristöön.

### 40.2 § Työmaasta tiedottaminen

Rakennuspaikalle on pystytettävä riittävän ajoissa ennen työn aloittamista työmaataulu. Työmaataulusta tulee ilmetä työn kohde, rakennushankkeeseen ryhtyvä ja tämän puhelinnumero sekä kohteen aloittamisajankohta ja arvioitu valmistumisajankohta. Taulu on sijoitettava näkyvään paikkaan.

### 40.3 § Säilytettävä puusto

Työmaalla säilytettäväksi tarkoitettu puusto on suojattava asianmukaisesti työn ajaksi.

### 40.4 § Työmaan siisteys

Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina valmistajan ohjeiden edellyttämällä tavalla.

### 40.5 § Työmaasta aiheutuvien haittojen vähentäminen ja torjuminen

Työmaata on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkoja, liikenne- ja muita häiriöitä tai kohtuutonta muuta haittaa ympäristölle.

Kaikissa töissä ja toimissa on estettävä häiritsevän pölyn, kaivumaiden, lietteen, savun, höyryn hajun ja muiden haitallisten aineiden leviäminen ympäristöön. Työkoneiden poltto- ja voitelunesteiden ja muiden aineiden varastointi työmaalla on järjestettävä siten, ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu ympäristöön, -iltaan, veteen tai maaperään.

Työmaalta ei saa johtaa vesistöön tai ojaan kiintoainetta tai lietettä tai haitallisia aineita sisältäviä hule- tai kuivatusvesiä. Työmaavesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa (vesihuoltolaitoksen/infra-palveluiden/ympäristönsuojelun) määräyksiä.

#### **40.6 § Työmaan jätehuolto**

Työmaan jätehuollon on oltava suunnitelmallista. Työmaalla on oltava riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen.

#### **40.7 § Työmaan siistiminen töiden päätyttyä**

Työn valmistumisen jälkeen työmaarakennukset, työmaa-aidat ja vastaavat työmaarakenteet on poistettava viipymättä ja työmaa-alue on siistittävä.

#### **40.8 § Katualueen ja muun yleisen alueen kaivulupa**

Kaupungin omistamalla katualueella tai muulla yleisellä alueella suoritettavaan kaivamiseen ja louhimiseen on haettava maanomistajan lupa.

#### **40.9 § Naapurin alueen, katualueen tai muun yleisen alueen käyttäminen**

Rakennusvalvontaviranomainen voi hakemuksesta antaa luvan naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai muun rakentamiseen liittyvän toimenpiteen tekemiseksi, jollei tästä aiheudu naapurille muuta kuin tilapäistä ja vähäistä haittaa tai häiriötä. Hakijan on toimenpiteen jälkeen kunnostettava naapurin alue viipymättä ja saatettava se käyttöä edeltäneeseen tilaan.

# RAKENNUSKOHTEN JA YMPÄRISTÖN YLLÄPITO

## 41 § Rakennuskohteen ja sen ympäristön hoitaminen

Rakennusta ja sen ympäristöä sekä yleisiä alueita tulee hoitaa ja pitää asianmukaisessa kunnossa. Kiinteistön tai alueen omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia hallitsemansa alueen kunnosta. Rakennus ympäristöineen ei saa alentaa omaa tai ympäristönsä kulttuurista tai kaupallista arvoa. Terveellisyyden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vuoksi kaupunki on pidettävä siistinä ja rakennukset rakennusluvan mukaisessa kunnossa.

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennettua ympäristöä ja julkista kaupunkitilaa suorittamalla tarkastuksia ja katselmuksia. Havaituista puutteellisuuksista annetaan kunnossapitovelvolliselle korjauskehoitus sekä määräaika, johon mennessä korjaukset on suoritettava. Mikäli laiminlyöntejä ei määräajassa korjata, rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus ryhtyä rakentamislain mukaisiin toimiin.

## 42 § Työajoneuvojen ja laitteiden säilyttäminen rakennuspaikalla

Asumista varten tarkoitettulla tontilla ei saa säilyttää sellaisia työajoneuvoja, työkoneita, laitteita tai tavaroita, joiden säilyttäminen ei perustu viranomaisen lupaan.

Pienehköjen veneiden, asuntoautojen, asuntovaunujen ja muiden vastaavien kulkuneuvojen kausiluonteinen säilyttäminen tontilla on sallittua.

## 43 § Rakentamattomat tontit ja muut alueet

Rakentamattomia tontteja tulee hoitaa siten, että ne eivät rumenna kaupunki- ja ympäristökuvaa eikä niitä saa käyttää varastointiin tai ajoneuvojen säilytykseen tai pysäköintiin asemakaavan tai yleiskaavan vastaisesti.

## 44 § Rakennuksen käyttöikä ja materiaalivalinnat

### 44.1 § Käyttöiän määrittäminen

Yhtenä suunnittelun lähtökohtana on rakennukselle määriteltävä käyttöikä. Käyttöiän tulee olla rakennuksen tarkoitukseen nähden riittävän pitkä. Asuinrakennuksen suositeltava käyttöikä on 100 vuotta.

### 44.2 § Materiaalivalinnat

Rakentamisessa on käytettävä kestäviä materiaaleja, joiden käyttöikä on sopeutettu rakennuksen suunniteltuun käyttöikänsä. Rakennusmateriaalit eivät saa sisältää terveydelle tai ympäristölle



vaarallisia aineita. Rakentamisessa ei saa käyttää vioittuneita materiaaleja tai rakennusosia. Rakennusmateriaalien on oltava helposti kunnossapidettäviä ja rakennustuotteen, jonka vaihtaminen on hankalaa, on hyvä olla mahdollisimman pitkäikäinen ja hyväksi todettu. Rakennuksen toimivuus ja muunneltavuus rakennuksen käyttöiän ajan varmistetaan hyvällä suunnittelulla.

#### **44.3 § Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen**

Rakennusta on hoidettava ja pidettävä kunnossa, eikä sitä saa päästää rapistumaan niin, että siitä aiheutuu vaaraa tai haittaa. Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet, eikä korjaaminen saa harkitsemattomasti johtaa poikkeavaan lopputulokseen.

# ERINÄISET MÄÄRÄYKSET, LIITTEET

## 45 § Rakennusjärjestyksen voimaantulo

Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan **xx.xx.2025**.

Rakennusjärjestys määrätään tulemaan voimaan muutoksenhausta huolimatta (niiltä osin, joita muutoksenhaku ei koske).

Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan kaupunginvaltuuston \_\_\_ hyväksymä ja \_\_\_ voimaan tullut rakennusjärjestys muilta kuin § mainittujen seikkojen osalta

### Liitteet

1. Kartta sisä- ja ulkosaaristosta

Karttaliite 1

